

DS-D5032FQ-A 液晶监视器



功能特性

- 支持8bit双路LVDS(1920×1080)高清显示。
- 采用3D数字梳状滤波器,采用3D降噪技术。
- 真彩色OSD, 人性化操作菜单。
- 完善的工厂设置模式。
- 可串口环入环出并进行控制。
- 一键画面静止, 高温报警。
- 无风扇散热设计, 减低产品功耗。
- 支持内置喇叭及功放, 支持3.5 mm音频输入。
- 专业监视标准BNC接口, 支持一路CVBS监控视频输入, 并且支持一路CVBS信号环出。
- 支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。
- 支持USB软件升级。
- 支持7×24小时工作模式。



规格参数

型号		DS-D5032FQ-A
产品型号	产品型号	DS-D5032FQ-A
显示参数	显示尺寸	32 inch
	屏幕可视区域	698.4(H) × 392.85(V) mm
	背光源类型	E-LED 背光
	像素间距	0.36375 (H) × 0.36375(V) mm
	物理分辨率	1920 × 1080 @60 Hz
	亮度	380cd/m ²
	可视角	178°(水平) / 178°(垂直)
	色深度	16.7M
	对比度	4000:1
	响应时间	6.5 ms
	连续使用时间	7 × 24 H
接口参数	音视频输入接口	VGA × 1、DVI × 1、HDMI × 1、BNC IN (CVBS 信号) × 1、AUDIO IN × 1
	音视频输出接口	BNC OUT (CVBS 信号) × 1
	数据传输接口	USB × 1
	控制接口	RS-232 IN × 1、RS-232 OUT × 1
功能参数	内部喇叭	2W * 2
电源参数	待机功耗	≤ 0.5 W
	输入电压	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz ± 3 Hz
	功耗	≤ 52 W
运行环境	工作温度	0°C ~ 40°C
	工作湿度	10% ~ 80% RH Non-Condensing
	存储湿度	10% ~ 80% RH Non-Condensing
	存储温度	-20°C ~ 60°C
通用参数	外壳材料	塑料
	VESA	200 * 200 4-M4X8 mm
	包装尺寸	898 (W) x 153 (D) x 544(H) mm
	净重	5.86 kg
	毛重	8.30 kg
	装箱清单	遥控器 × 1、串口转接器 × 1、碳性干电池 × 2、电源线 × 1、光盘 × 1、三合一 (保修卡、合格证、元素表) × 1、底座支架 × 1、座立柱 × 1、底座hinge × 1、底座锁合螺钉 (M4组合螺钉 × 4、M4沉头螺钉 × 4)
	备注说明	出货默认带底座。 本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异, 请以实物为准或咨询当地销售人员。

订货型号

DS-D5032FQ-A

外形尺寸

