

DS-ZT6U-YX/E

六类非屏蔽跳线

产品简介:

DS-ZT6U-YX/E 六类非屏蔽跳线是海康威视生产的方便连接千兆网络设备的六类非屏蔽跳线，传输性能经过第三方测试，达到 EIA/TIA-568-C.2 和 ISO/IEC 11801 (2002) Class E 要求的六类标准（带宽 250MHz），符合 RoHS 环保要求。

DS-ZT5EU-YX/E 六类非屏蔽跳线专为满足要求千兆高速传输的办公楼，家居装修等场所设计，与海康威视的六类非屏蔽模块配合使用可以为用户构建高效快速的网络连接。



产品技术参数:

检验依据		ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2
材质	外皮	PVC 护套, CM 防火等级
	水晶头	50 μ 镀金
使用寿命	插拔次数	750 次以上
铜线直径		24AWG 多股线芯
线缆外径		5.6±0.2mm
电气特性	特性阻抗	100±15 Ω
	RoHS	符合
	颜色	-Y: 黄色, -G: 绿色
温度范围	存储	-20℃ - 60℃
	使用安装	-10℃ - 50℃



典型应用:



物料代码:

物料代码	产品名称	规格型号
310200495	DS-ZT6U-Y1/E	六类非屏蔽跳线(1米), 黄色
310200496	DS-ZT6U-Y2/E	六类非屏蔽跳线(2米), 黄色
310200497	DS-ZT6U-Y3/E	六类非屏蔽跳线(3米), 黄色
310200498	DS-ZT6U-G1/E	六类非屏蔽跳线(1米), 绿色
310200499	DS-ZT6U-G2/E	六类非屏蔽跳线(2米), 绿色
310200500	DS-ZT6U-G3/E	六类非屏蔽跳线(3米), 绿色