

DS-ZT5EU-YX/E

超五类非屏蔽跳线

产品简介:

DS-ZT5EU-YX/E 超五类非屏蔽跳线是海康威视生产的方便连接网络设备的超五类非屏蔽线缆，传输性能经过第三方测试，达到 EIA/TIA-568-C.2 和 ISO/IEC 11801 (2002) Class D 要求的超五类标准(带宽 100MHz)，符合 RoHS 环保要求。

DS-ZT5EU-YX/E 超五类非屏蔽跳线专为办公楼，家居装修等场所设计，与海康威视的超五类非屏蔽模块配合使用可以为用户构建高效快速的网络连接。



产品技术参数:

检验依据		ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2
材质	外皮	PVC 护套, CM 防火等级
	水晶头	50 μ 镀金
使用寿命	插拔次数	750 次以上
铜线直径		24AWG 多股线芯
线缆外径		5.4±0.2mm
电气特性	特性阻抗	100±15 Ω
	RoHS	符合
	颜色	-Y: 黄色, -G: 绿色
温度范围	存储	-20℃ - 60℃
	使用安装	-10℃ - 50℃



典型应用:



物料代码:

物料代码	产品名称	规格型号
310200489	DS-ZT5EU-Y1/E	超五类非屏蔽跳线(1米), 黄色
310200490	DS-ZT5EU-Y2/E	超五类非屏蔽跳线(2米), 黄色
310200491	DS-ZT5EU-Y3/E	超五类非屏蔽跳线(3米), 黄色
310200492	DS-ZT5EU-G1/E	超五类非屏蔽跳线(1米), 绿色
310200493	DS-ZT5EU-G2/E	超五类非屏蔽跳线(2米), 绿色
310200494	DS-ZT5EU-G3/E	超五类非屏蔽跳线(3米), 绿色