

## DS-3K02-14E 百兆单模单纤光纤收发器（4 路）

DS-3K02-14E 是一款给光纤收发器集中供电设备，最多可集成 14 台光纤收发器并进行集中供电，结构简洁，便于管理和维护。DS-3K02-14E 全面兼容腾达单口百兆、千兆光纤收发器，也可兼容市面主流单纤/双纤等多种规格百兆、千兆光纤收发器。TFC1401 支持每台光纤收发器的热插拔操作，使用非常灵活。DS-3K02-14E 采用成熟可靠的 6KV 高防雷内置开关电源设计，能够支持长时间稳定不间断工作；同时提供过压、过流保护，确保每一台光纤收发器都有安全稳定的电源输入。



### 功能特性

- 灵活性强，易管理  
可同时插入 14 个光纤收发器。
- 兼容性强，真方便  
全面兼容单口百兆、千兆光纤收发器，支持热插拔操作，使用灵活。
- 多重防护加持，稳定性强  
6 KV 高防雷，过压过流保护。
- 宽电压无风扇设计，静音安全有保障

### 技术参数



产品 规格 参数	规格	DS-3K02-14E
	产品兼容	单口或市面主流百、千兆单口光纤收发器
	插槽数	14 槽
	电源输入	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz, 1.5 A
	电源输出	14 × 5 V 0.6 A
	防雷等级	6 KV
	外形尺寸	405mm × 245 mm × 88 mm
	工作环境	工作温度: -20°C ~ 60°C 工作湿度 (5 ~ 95) %RH, 无凝结
	储存环境	储存温度: -40°C ~ 85°C 储存湿度 (5 ~ 95) %RH, 无凝结

## 物理接口

前面板：



后面板：



## 订货型号

DS-3K02-14E

## 外形尺寸（单位：mm）



## 典型应用

