

参数名称	参数值
摄像机	
传感器类型	1/1.8 英寸 CMOS
像素	400 万
最大分辨率	2560×1440
电子快门	1/1s-1/30000s
最低照度	彩色：0.0005lux@F1.65 黑白：0.0005lux@F1.65 0Lux（红外灯开启）
最大补光距离	100m（红外）
补光灯控制	倍率优先/手动/SmartIR/关闭
补光灯数量	4 颗（红外灯）
补光类型	红外
镜头	
镜头焦距	5mm~115mm
镜头光圈	F1.65-F3.8
视场角	水平：56.2°~2.6° 垂直：32.5°~1.5° 对角：63.2°~3°
光学变倍	23 倍
聚焦模式	自动/半自动/手动
近摄距	1.5m-1.5m
变倍速度	约 4.4s
云台	
旋转范围	水平：0°~360° 连续旋转 垂直：-15°~+90° 自动翻转 180° 后连续监视
键控速度	水平：0.1°/s~350.8°/s 垂直：0.1°/s~224.9°/s
预置点速度	水平：168.7°/s 垂直：70.1°/s
预置点	300 个
自动巡航	8 条，每条可添加 32 个预置点
自动巡迹	5 条
自动线扫	5 条
断电记忆	支持
空闲动作	线扫；巡航；巡迹；预置点
云台协议	DH-SD
定时任务	线扫；巡航；巡迹；预置点
预置点视频冻结	不支持
3D 定位	支持
可视域功能	支持
专业智能	
智能分类	易智能
周界防范	支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警

人脸检测	支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强；支持人脸属性提取，支持6种属性4种表情：性别，年龄，眼镜，表情（惊讶，平静，高兴，困惑），口罩，**；支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍，优选抓拍，支持质量优先三种抓拍策略
视频	
视频压缩标准	MJPEG;H. 264H;H. 264M;H. 264B;Smart H. 264;H. 265;Smart H. 265
默认分辨率 下默认码流	6144Kbps(2560*1440)
视频帧率	50Hz 主码流（2560×1440@25fps），主码流（1920×1080@25fps），主码流（1280×960@25fps），主码流（1280×720@25fps）辅码流1（704×576@25fps），辅码流1（352×288@25fps），辅码流2（1280×720@25fps） 60Hz 主码流（2560×1440@30fps），主码流（1920×1080@30fps），主码流（1280×960@30fps），主码流（1280×720@30fps）辅码流1（704×480@30fps），辅码流1（352×240@30fps）辅码流2（1280×720@30fps）
码流控制	可变码流/固定码流
日夜转换	ICR 自动切换/电子彩转黑
背光补偿	支持
宽动态	120dB
强光抑制	≥55dB
白平衡	自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯
增益控制	自动/手动
降噪	2D 降噪/3D 降噪
感兴趣的区域 ROI	支持
防抖功能	不支持
透雾功能	电子透雾
数字变倍	不支持
隐私遮挡	最多 24 块多边形区域，同时最多有 8 块区域在同一画面；
信噪比	≥55dB
音频	
音频压缩标准	G. 711a;G. 711Mu;G. 726;AAC;MPEG2-Layer2;G722. 1;
网络	
网络接口	1 个（RJ-45 母头网口，支持 10M/100M 网络数据）
网络协议	TCP;RTMP;PPPoE;RTP;RTCP;ARP;IGMP;SNMPv1/v2c/v3(MIB-2);SNMP;ICMP;UPnP;FTP;Qos;802. 1x;IPv6;DDNS;DNS;DHCP;NTP;SMTP;UDP;RTSP;IPv4;HT TPS;HTTP
接入标准	CGI;ONVIF(Profile S&G&T);GB/T28181
预览最大用户数	20 个（总带宽：64M）

存储功能	乐橙云;FTP;Micro SD卡(最大支持512G);NAS
浏览器	支持IE7以上版本(包含IE7) 谷歌,火狐,苹果等非IE浏览器
功能	
SVC	不支持
区域聚焦	支持
OSD信息叠加	通道;时间;预置点;温度;云台坐标;变倍;正北方向;巡迹;地理位置;图片
安全模式	授权的用户名和密码;MAC地址绑定;HTTPS加密;802.1x;网络访问控制
用户管理	最大支持19个用户,多级用户权限管理
其他功能	无
CVI各模式分辨率和帧率	不支持
接口	
RS-485接口	不支持
音频输入	1路(LINE IN;裸线)
音频输出	1路(LINE OUT;裸线)
报警接口	2进1出
语音对讲	支持
报警输入	2路,开关量输入(0~5V DC)
报警输出	1路
报警联动	抓图;预置点;巡航;巡迹;SD卡录像;触发开关量输出;发送邮件
报警事件	视频动态/遮挡检测;音频检测;网络断开检测;IP冲突检测;存储卡状态检测;存储空间检测
光纤接口	不支持
电源	
供电方式	DC12V/3A±10%
电源返送	不支持
功耗	基本功耗:9.5W 最大功耗:15.5W
电源	标配
环境	
工作温度	-40℃~+70℃
工作湿度	≤95%
防护等级	IP66 CLASS A TVS浪涌防护等级:共模6KV
结构	
外壳材料	铝合金ADC12
产品尺寸	295mm×Φ160mm
包装尺寸	267mm×267mm×441mm
净重	2.8KG
毛重	4.3KG
安装方式	壁装;吊装;柱装;横杆装

配件	标配电源：有转接块：有选配壁装：DH-PFB305W 壁装：DH-PFB303W+转接块 吊装：DH-PFB300C+转接块 吊装 DH-PFB301C+转接块 立杆装：DH-PFA150+ DH-PFB305W 角装 DH-PFB305W +DH-PFA151 横杆装：DH-PFA150+DH-PFB3 00C+转接块
筛选项	
球机尺寸	4 寸
接口类型	RJ45 接口
H. 265	支持
星光等级	星光