

TP-LINK®



## TP-LINK 云台摄像机

### TL-IPC745-D

- 400万高清像素，采用星光级图像传感器
- 提供Wi-Fi连接，减少布线麻烦
- 一体式支架，支持壁挂安装
- 云台转动，水平可视角度315°，垂直可视角度110°
- IP66级防尘防水，满足室内室外各种应用场景
- 智能移动侦测，异常情况及时推送报警信息
- 支持双向语音通话，沟通无障碍
- 支持声音报警，高功率喇叭实现智能警戒
- 最高支持128GB Micro SD卡，拥有更长的存储时间
- ICR红外滤片式自动切换，日夜不间断监控
- 支持巡航功能，一键了解全局



## 产品规格

<p><b>基本参数</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 传感器类型：1/3英寸CMOS</li> <li>• 最小照度：0.002Lux@F1.6(彩色模式); 0Lux（红外灯开启）</li> <li>• 快门：1/25秒至1/100,000秒；可手动或自动调节</li> <li>• 日夜转换模式：ICR红外滤片式</li> <li>• 数字降噪：3D降噪</li> <li>• 增益控制：自动</li> <li>• 白平衡：自动</li> <li>• 背光补偿：支持</li> </ul>
<p><b>视频编码标准</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 编码标准：H.265/H.264</li> <li>• 编码码率：64Kbps~2Mbps</li> </ul>
<p><b>焦距</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TL-IPC745-D4：4mm</li> </ul>
<p><b>镜头参数</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 变焦类型：定焦</li> <li>• 光圈控制：固定</li> </ul>
<p><b>视频参数</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 最大图像尺寸：2560*1440</li> <li>• 主码流：2560*1440</li> <li>• 子码流：640×480</li> <li>• 视频码率：H.265/H.264码率可调</li> <li>• 图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调</li> <li>• 感兴趣区域（ROI）：支持</li> </ul>
<p><b>接口</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi速率：2.4GHz 300Mbps</li> <li>• Micro SD卡接口：支持</li> <li>• 网络接口：1个10/100Mbps以太网口（RJ45）</li> </ul>
<p><b>网络功能</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi速率：2.4GHz 300Mbps</li> <li>• 智能报警：移动侦测，视频遮挡，人形检测</li> <li>• 支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，</li> </ul>

	DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, 802.11n, 802.11g, 802.11b
<b>常规参数</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 工作温度和湿度：工作温度:-30°C~60°C，湿度小于95%(无凝结)</li> <li>• 电源：DC12V</li> <li>• 功耗：18W MAX</li> <li>• 尺寸：283mm*99mm*275mm</li> <li>• 重量：640g</li> </ul>
<b>包装清单</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 400万星光无线云台筒机：1台</li> <li>• 螺钉孔定位标贴：1张</li> <li>• 防水套件：1套</li> <li>• 塑料胀管：4个</li> <li>• 自攻螺钉：4个</li> <li>• 快速安装指南：1本</li> </ul>

**普联技术有限公司**  
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南高新技术产业园24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
<a href="http://www.tp-link.com.cn">www.tp-link.com.cn</a>	<a href="mailto:smb@tp-link.com.cn">smb@tp-link.com.cn</a>	<a href="http://www.tp-linkshop.com.cn">www.tp-linkshop.com.cn</a>	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在[www.tp-link.com.cn](http://www.tp-link.com.cn)上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。