

TP-LINK®



TP-LINK 网线/水晶头

TL-EC600-100

电气性能超出国际标准要求



产品规格

标准	<ul style="list-style-type: none"> • 国际标准: ANSI/TIA-568-C.2 • 国家标准: YD/T 1019-2013 • 企业标准: Q/PQB0024-2017
导体	<ul style="list-style-type: none"> • 材质: 无氧铜 • 结构: 单股 • 单股直径: $\geq 0.57\text{mm}$ • AWG线号: 23AWG • 数量: 4对8线 • 长度: 100米
绝缘层	<ul style="list-style-type: none"> • 材质: PE • 厚度: 0.22mm • 直径: $1.03 \pm 0.05\text{mm}$ • 颜色: 橙白/橙、绿白/绿、蓝白/蓝、棕白/棕
外被	<ul style="list-style-type: none"> • 材质: PVC • 厚度: 0.55mm • 外围直径: $6.5 \pm 0.2\text{mm}$ • 颜色: 蓝色
其他	<ul style="list-style-type: none"> • 十字架: 有 • 撕裂绳: 有
电气性能	<ul style="list-style-type: none"> • 传输速率: 1000Mbps • 工作频率: 250MHz • 特征阻抗: 100Ω • 直流铜阻: 最大 74Ω/km • 绝缘阻抗: 大于 100M$\Omega \cdot \text{m}$ • 抗电强度: 1kVDC 1min 不击穿
物理性能	<ul style="list-style-type: none"> • 抗张强度: $\geq 1.05 \text{ kg/mm}^2$

	<ul style="list-style-type: none"> • 伸长率：≥100%
存储条件	<ul style="list-style-type: none"> • 温度：-10~60°C • 湿度：30%~80% • 存储年限：常温20年
包装	<ul style="list-style-type: none"> • 包装形式：纸箱 • 内部结构：绕线式，出线孔直接抽取 • 尺寸（L*W*H）：323.5*164.5*317.5

普联技术有限公司
 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。