

TP-LINK®



TP-LINK 网线/水晶头

TL-EC5e-305A



产品规格

<p>电气及传输性能标准</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 国际标准：ANSI/TIA-568-C.2 • 国家标准：YD/T 1019-2013、GB/T 18015.5-2007
<p>导体</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 材质：无氧铜 • 结构：单股 • 单股直径：0.50±0.005mm • 数量：4对8线 • 长度：305米
<p>绝缘层</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 材质：HDPE • 直径：0.9mm • 颜色：橙白/橙、绿白/绿、蓝白/蓝、棕白/棕
<p>外被</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 材质：PVC • 外围直径：5.0mm • 颜色：灰白色
<p>其他</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 十字架：无 • 撕裂绳：有
<p>电气性能</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 传输速率：1000Mbps • 工作频率：100MHz • 特征阻抗：100Ω • 直流铜阻：最大 93Ω/km • 绝缘阻抗：大于 100MΩ·m • 抗电强度：1kVDC 1min 不击穿
<p>物理性能</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 抗张强度：≥1.05 kg/mm² • 伸长率：≥100%
<p>存储条件</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 温度：-10~60°C • 湿度：30%~80%

	<ul style="list-style-type: none"> • 存储年限：常温20年
包装	<ul style="list-style-type: none"> • 包装形式：纸箱 • 内部结构：绕线式，出线孔直接抽取 • 尺寸（L*W*H）：361*217*374

普联技术有限公司

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.

地址：深圳市南山区深南西路科技园工业厂房24栋南段1层、3-5层、28栋北段1-4层。

全线产品介绍请浏览公司网站	技术支持E-mail	在线购买	技术支持热线
www.tp-link.com.cn	smb@tp-link.com.cn	www.tp-linkshop.com.cn	400-8863-400

我们会将各产品的升级软件或驱动程序及时发布在TP-LINK官方网站上，您可以在www.tp-link.com.cn上得到技术支持，免费下载最新版本的最新软件或驱动程序。TP-LINK公司将全力检查印刷和图片中的错误，但对于可能出现的疏漏，TP-LINK概不负责。本页所列产品外观、规格、参数、价格及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。