

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 并联柜系统 TS 8 – TS 8615.500

Date : 2022-9-5

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



并联柜系统 TS 8 – TS 8615.500

created: 05.09.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

材料:
箱体架：钢板，1.5 mm
顶盖：钢板，1.5 mm
门：钢板，2.0 mm
后壁：钢板，1.5 mm
底板：钢板，1.5 mm
安装板：钢板，3.0 mm

表面:
箱体架：浸涂底漆
门、顶盖和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
安装板和底板：镀锌

颜色: RAL 7035

防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准: IP 55

防护等级 NEMA: NEMA 12

IK 编码: IK09

供货范围:
箱体架
门
单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧
顶板
后壁
4 个运输吊环
锁：3 mm 双齿
底板
安装板
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm

产品变更: TS 8 和 SE 8 包括 VX25 并联机柜系统的新型装配板。
可下载相应手册和 CAD 图纸。

基本材料: 钢板

产品描述

尺寸: 宽度: 600 mm
高度: 1200 mm
深度: 500 mm

安装板: 宽度: 499 mm
高度: 1096 mm

门数: 1

包装单元: 1 件

重量/包装: 74.5 kg

EAN: 4028177522824

税率号: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCI@ss 8.0/8.1: 27180101

eCI@ss 6.0/6.1: 27180101

产品描述: TS 并柜系统, 宽高深: 600x1200x500 mm, 钢板, 带安装板, 前单门

认证

认证: Bureau Veritas
CCC exception letter
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
RRR
UL + C-UL

证书: Certificate of manufacturer according to RMRS
IK-Code
NA
防护等级

声明: 制造商声明
符合性声明