

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷 却功率 0.30-4 kW – SK 3302.110

Date : 2022-9-5

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.30-4 kW – SK 3302.110

created: 05.09.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



## 产品描述

介绍:	紧凑型壁挂式空调，配有纳米涂层的冷凝器。
您的获益:	可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连，用于带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料:	钢板
颜色:	RAL 7035
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
供货范围:	喷有纳米涂层的冷凝器 已接好线（可插接的接线板） 钻孔模板 安装固定件

## 产品描述

不同方案:	壁装式
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求:	60 Hz 时 L 35 L 35: 0.34 kW 60 Hz 时 L 35 L 50: 0.21 kW
气流量（自由送风）:	外部回路: 310 m³/h 内部回路: 345 m³/h
额定工作电压:	115 V, 1~, 60 Hz

尺寸: 宽度: 280 mm  
高度: 550 mm  
深度: 140 mm

温度调节器: 基本型控制器 ( 出厂设置 +35 °C )

温度范围: 存储: -40 °C...+70 °C  
运行 ( 环境 ): +10 °C...+55 °C  
调节范围: +30 °C...+55 °C

制冷剂/制冷媒质: 制冷剂: R134a  
量: 0.1 kg  
全球暖化潜势 (GWP): 1430  
CO<sub>2</sub> 等值物 (CO<sub>2</sub>e): 0.14 t

额定功率 P<sub>el</sub>: 60 Hz 时 L 35 L 35: 0.31 kW  
60 Hz 时 L 35 L 50: 0.36 kW

额定电流 最大: 在 60 Hz 条件下: 3.3 A

起动电流 ( 最大 ): 在 60 Hz 条件下: 8 A

自动保险器/熔丝: 10 A

允许的工作压力 ( p 最大 ): 25 bar

eCl@ss 8.0/8.1: 27180704

能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35: / 1,1

包装单元: 1 件

重量/包装: 13 kg

EAN: 4028177322813

税率号: 84158200  
Differing customs tariff number for China: 84180000

ETIM 7.0: EC000855

ETIM 6.0: EC000855

eCl@ss 8.0/8.1: 27180704

eCl@ss 6.0/6.1: 27180704

产品描述: 空调 RTT 300W 115V 60HZ WM/BC

## 认证

认证: Approval overview  
CCC exception letter  
CSA  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR

证书: EAC

声明: NA  
符合性声明