

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ 壁装式冷却装置

TopTherm Blue e 总冷  
却功率 0.30-4 kW – SK  
3328.540

Date : 2022-9-5

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.30-4 kW – SK 3328.540

created: 05.09.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



## 产品描述

介绍:	紧凑型壁挂式空调，配有纳米涂层的冷凝器。
您的获益:	可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连，用于带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料:	钢板
颜色:	RAL 7035
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
供货范围:	喷有纳米涂层的冷凝器 已接好线（可插接的接线板） 钻孔模板 安装固定件 集成式电冷凝液蒸发器

## 产品描述

不同方案:	壁装式
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求:	50 Hz 时 L 35 L 35: 2.05 kW 60 Hz 时 L 35 L 35: 2.25 kW 50 Hz 时 L 35 L 50: 1.6 kW 60 Hz 时 L 35 L 50: 1.8 kW
气流量（自由送风）:	外部回路: 900 m <sup>3</sup> /h 内部回路: 900 m <sup>3</sup> /h

<b>额定工作电压:</b>	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
<b>尺寸:</b>	宽度: 400 mm 高度: 1580 mm 深度: 295 mm
<b>温度调节器:</b>	e 舒适型控制器 ( 出厂设置 +35 °C )
<b>温度范围:</b>	存储: -40 °C...+70 °C 运行 ( 环境 ): +10 °C...+55 °C 调节范围: +20 °C...+55 °C
<b>制冷剂/制冷媒质:</b>	制冷剂: R134a 量: 0.95 kg 全球暖化潜势 (GWP): 1430 CO <sub>2</sub> 等值物 (CO <sub>2</sub> e): 1.36 t
<b>额定功率 P<sub>el</sub>:</b>	50 Hz 时 L 35 L 35: 0.92 kW 60 Hz 时 L 35 L 35: 1.15 kW 50 Hz 时 L 35 L 50: 1.15 kW 60 Hz 时 L 35 L 50: 1.3 kW
<b>额定电流 最大:</b>	在 50 Hz 条件下: 2.2 A 在 60 Hz 条件下: 2.2 A
<b>起动电流 ( 最大 ):</b>	在 50 Hz 条件下: 4.8 A 在 60 Hz 条件下: 5.5 A
<b>前置熔断器:</b>	电机保护开关: 6,3 A...10 A
<b>允许的工作压力 ( p 最大 ):</b>	28 bar
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35:</b>	2,25 / 1,95
<b>包装单元:</b>	1 件
<b>重量/包装:</b>	67 kg
<b>EAN:</b>	4028177323063
<b>税率号:</b>	84158200 Differing customs tariff number for China: 84180000
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000855
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000855

eCl@ss 8.0/8.1: 27180704

eCl@ss 6.0/6.1: 27180704

产品描述: RITTAL 壁装式(侧 安装) 2000W

## 认证

认证: Approval overview  
CCC exception letter  
CSA  
UL + C-UL - FTTA  
UR + C-UR

证书: EAC

声明: NA  
符合性声明