

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷 却功率 0.30-4 kW – SK 3332.640

Date : 2022-9-5

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.30-4 kW – SK 3332.640

created: 05.09.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



## 产品描述

介绍:	紧凑型壁挂式空调，配有纳米涂层的冷凝器。
您的获益:	可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连，用于带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料:	不锈钢 1.4301 (AISI 304)
颜色:	RAL 9007
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
供货范围:	喷有纳米涂层的冷凝器 已接好线（可插接的接线板） 钻孔模板 安装固定件 集成式电冷凝液蒸发器
关于订货编号的说明:	供货时间请洽询 无法进行全部安装

## 产品描述

不同方案:	壁装式
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求:	50 Hz 时 L 35 L 35: 3.95 kW 60 Hz 时 L 35 L 35: 4.35 kW 50 Hz 时 L 35 L 50: 3.02 kW 60 Hz 时 L 35 L 50: 3.52 kW

<b>气流量 (自由送风):</b>	外部回路: 2000 m <sup>3</sup> /h 内部回路: 1500 m <sup>3</sup> /h
<b>额定工作电压:</b>	400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz
<b>尺寸:</b>	宽度: 500 mm 高度: 1580 mm 深度: 340 mm
<b>温度调节器:</b>	e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C)
<b>温度范围:</b>	存储: -40 °C...+70 °C 运行 (环境): +10 °C...+55 °C 调节范围: +20 °C...+55 °C
<b>制冷剂/制冷媒质:</b>	制冷剂: R134a 量: 3 kg 全球暖化潜势 (GWP): 1430 CO <sub>2</sub> 等值物 (CO <sub>2</sub> e): 4.28 t
<b>额定功率 P<sub>el</sub>:</b>	50 Hz 时 L 35 L 35: 1.6 kW 60 Hz 时 L 35 L 35: 2 kW 50 Hz 时 L 35 L 50: 1.87 kW 60 Hz 时 L 35 L 50: 2.34 kW
<b>额定电流 最大:</b>	在 50 Hz 条件下: 4.2 A 在 60 Hz 条件下: 4.2 A
<b>起动电流 (最大):</b>	在 50 Hz 条件下: 9.2 A 在 60 Hz 条件下: 11 A
<b>前置熔断器:</b>	电机保护开关: 6,3 A...10 A
<b>允许的工作压力 (p 最大):</b>	28 bar
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35:</b>	2,47 / 2,18
<b>包装单元:</b>	1 件
<b>重量/包装:</b>	91 kg
<b>EAN:</b>	4028177379923
<b>税率号:</b>	84158200 Differing customs tariff number for China: 84180000
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000855

<b>ETIM 6.0:</b>	EC000855
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180704
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180704
<b>产品描述:</b>	SK RITTAL 壁装式板
<b>认证</b>	
<b>认证:</b>	Approval overview CCC exception letter CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR
<b>证书:</b>	EAC
<b>声明:</b>	NA 制造商声明 符合性声明