

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 壁装式冷却装置

TopTherm Blue e 总冷
却功率 0.30-4 kW – SK
3361.510

Date : 2022-9-5

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



壁装式冷却装置 TopTherm Blue e 总冷却功率 0.30-4 kW – SK 3361.510

created: 05.09.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

介绍:	紧凑型壁挂式空调，配有纳米涂层的冷凝器。
您的获益:	可通过 Blue e IoT 适配器与 IoT 接口相连，用于带 e-Comfort 控制器的冷却设备
材料:	钢板
颜色:	RAL 7035
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:	外循环防护等级 IP 34 内循环防护等级 IP 54
供货范围:	喷有纳米涂层的冷凝器 已接好线（可插接的接线板） 钻孔模板 安装固定件

产品描述

不同方案:	壁装式
总冷却功率，符合 DIN EN 14511 要求:	60 Hz 时 L 35 L 35: 0.89 kW 60 Hz 时 L 35 L 50: 0.67 kW
气流量（自由送风）:	外部回路: 625 m³/h 内部回路: 230 m³/h
额定工作电压:	115 V, 1~, 60 Hz

尺寸: 宽度: 280 mm
高度: 550 mm
深度: 280 mm

温度调节器: e 舒适型控制器 (出厂设置 +35 °C)

温度范围: 存储: -40 °C...+70 °C
运行 (环境) : +10 °C...+52 °C
工作温度 (最大) 60 Hz: +52 °C
调节范围: +20 °C...+55 °C

制冷剂/制冷媒质: 制冷剂: R134a
量: 0.26 kg
全球暖化潜势 (GWP): 1430
CO₂ 等值物 (CO₂e): 0.37 t

额定功率 P_{el}: 60 Hz 时 L 35 L 35: 0.55 kW
60 Hz 时 L 35 L 50: 0.66 kW

额定电流 最大: 在 60 Hz 条件下: 5.3 A

起动电流 (最大) : 在 60 Hz 条件下: 12 A

自动保险器/熔丝: 10 A

允许的工作压力 (p 最大) : 28 bar

eCI@ss 8.0/8.1: 27180704

能效比 (EER) 为 50/60 Hz L35 L35: / 1,59

包装单元: 1 件

重量/包装: 22 kg

EAN: 4028177429543

税率号: 84158200
Differing customs tariff number for China: 84180000

ETIM 7.0: EC000855

ETIM 6.0: EC000855

eCI@ss 8.0/8.1: 27180704

eCI@ss 6.0/6.1: 27180704

产品描述: 壁挂式冷却装置 , 750W,带舒适型控制器 , RAL7035

认证

认证: Approval overview
CCC exception letter
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR

证书: EAC

声明: NA
符合性声明