

台达 Ultron EH 系列 UPS

EH 系列 UPS 10/15/20kVA 三进单出

可靠的电源保护 更经济的总拥有成本

Ultron EH系列是一款纯在线双变换三进单出UPS产品，可为IT机房、中小型企业、电信用户、银行、医疗、工业等用户提供高可靠的电源保障。Ultron EH具备诸多优异的性能，其中包括N+X并机冗余和内置手动旁路开关，以保证用户关键负载即使处于满负荷时具有更高的可靠性和更高的可用性。



更高的可靠性

- 采用纯在线双变换技术，使得电源输出端与输入端完全隔离
- 采用先进的 DSP 控制技术，具有更快速的运算处理能力
- 采用双路输入设计，允许两路不同的交流电源接入
- 内置手动旁路开关

更经济的总拥有成本

- 具有更宽的输入电压范围，可达 305~477V
- 系统工作于经济模式时效率高达 96%
- 精巧的外形尺寸可为用户减少占地面积

更高的灵活性

- 具有并机扩展及 N+X 冗余功能，无需并机卡或其它辅助设备即可完成多达 4 台的 UPS 系统并机
- 可提供附加的充电器及外置充电器以适应用户充电容量扩展需求
- 远程及近端的紧急电源关机功能 (EPO)

更易管理

- 丰富的通讯接口，支持远程 UPS 监控管理功能
- 先进的电源管理软件，能够完成对故障告警信息的管理及远程关机事件的跟踪及分析



数据中心



电信



工业



网络



安防



实验室



医疗



轻轨交通



金融



零售



共创智能绿生活

台达 Ultron EH 系列 UPS

EH 系列 UPS 10/15/20kVA 三进单出

| 型号 | | EH-10K | EH-15K | EH-20K |
|-------|----------------|--|---------------|--------|
| 额定功率 | kVA | 10 | 15 | 20 |
| | kW | 8 | 12 | 16 |
| 输入 | 额定电压 | 220/380Vac; 230/400Vac; 240/415Vac | | |
| | 电压范围 | 208~304Vac (50%~100% 负载); 305~477Vac (100% 负载) | | |
| | 频率 | 50/ 60Hz | | |
| | 功率因数 | > 0.95(满载) | | |
| 输出 | 额定电压 | 220/230/240Vac | | |
| | 电压精度 | +/-2% | | |
| | 电压谐波失真度 | < 3% (线性负载) | | |
| | 过载能力 | ≤105 %: 连续; 106%~110%: 10分钟; 111%~125%: 1分钟; 126%~150%: 30秒 | | |
| | 频率 | 50/60Hz +/-0.1Hz | | |
| 电池 | 电池电压 | 192/240Vdc(可选) | | |
| | 充电电流 | 内置充电器: 4A ; 附加充电板 (可选): 4A | | |
| 通信接口 | | SNMP插槽x1, MINI智能卡插槽, 并机接口x 2, RS232接口x 1, REPO 接口x 1, 充电器监测接口x 1 | | |
| 符合标准 | 安规及电磁兼容性 | CE, IEC62040-1, IEC62040-2 | | |
| 其它特点 | 电源紧急关机 (EPO) | 近端及远程 | | |
| | 维修旁路开关 | 内置 | | |
| 效率 | 在线 (Online) 模式 | 91% | | |
| | 经济(ECO)模式 | 96% | | |
| 环境适应性 | 工作温度 | 0 ~ 40 °C | | |
| | 相对湿度 | 5% ~95 % (不凝结条件下) | | |
| | 可闻噪音 | < 55dB | < 60dB | |
| 尺寸及重量 | 尺寸(W x D x H) | 200x490x490mm | 250x610x650mm | |
| | 重量 | 26kg | 45kg | |

由于本公司不断研发改良, 请洽本公司或各区经销商确认是否有最新规格, 规格如有变动恕不另行通知



2007~ 2008 Forbes Asia's Fabulous 50



2009 Frost & Sullivan Green Excellence Award for Corporate Leadership



Delta's Manufacturing System Certified by ISO 9001 and ISO 14001 Standards



IECQ Certificate of Hazardous Substance Process Management



 **DELTA 台达**
中达电通股份有限公司

地址: 上海市浦东新区民夏路238号
邮编: 201209
电话: (021) 5863-5678
传真: (021) 5863-0003
网址: <http://www.delta-china.com.cn>



扫一扫, 关注官方微信

中达电通公司版权所有
如有改动, 恕不另行通知
型录编码: UPS68A202110