

产品参数表

规格



APC Back-UPS 650VA, 230V, 2 USB chargers, 4 chinese outlets

BK650M2-CH

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	390 W
额定功率 [VA]	650 VA
Input Connection Type	澳大利亚/中国
Nb of power socket outlets	4 chinese outlet
电缆长度	1.52 m
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	用户手册 USB 电缆

常用

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

物理参数

高度	10.5 cm
宽度	28.6 cm
深度	17.1 cm
产品净重	3.2 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable

Two post mountable	0
USB compatible	No
输入	
网络频率	45...65 Hz
插头标准	澳大利亚/中国
输入电压限制	160...278 V
输出	
最大可配置功率(瓦)	390 W
拓扑	备用
波形类型	正弦波逐步逼近
Maximum configurable power in VA	650 VA
转换时间	一般 0.6 秒：最多 1 秒
环境	
运行温度	0...40 °C
相对湿度	10...90 %
工作海拔	0...3000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	5...95 %
存储高度	0.00...4572.00 m
声响级别	40 dBA
电池与运行时间	
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	24 小时
RBC™ 数量	1
电池充电电压(瓦)	5 W rated
Battery power in VAh	124 VAh runtime 0 VAh runtime
电池使用寿命	3...5 年
可自动检测、可扩展的延时时间	0
通讯与管理	
控制面板	LED 状态显示：“在线”、“电池开”、“更换电池”和“过载”指示器
有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm
浪涌保护及滤波	
浪涌抑制能量	310 J
包装单位	
包装重量	3.5 kg
包装1高度	24.1 cm

包装1宽度	32.2 cm
包装1长度	14.2 cm
可持续性	
欧盟ROHS指令	正在探查中
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
合同保修	
保修单	2年内维修或更换