

产品参数表

规格



APC Back UPS 650VA，适用于中国市场

BP650CH

概要

交期 通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	220 V 230 V
Main Output Voltage	220 V
额定功率 [W]	360 W
额定功率 [VA]	650 VA
电池类型	AGM
附带设备	基础 UPS 信令 RS-232 线 软件光盘

常用

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

物理参数

高度	14.2 cm
宽度	10.1 cm
深度	30 cm
产品净重	4.4 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

输入

网络频率 50/60 Hz

输出

最大可配置功率(瓦)	360 W
输出频率	50 Hz 与主频率同步
波形类型	方波
Maximum configurable power in VA	650 VA
转换时间	通常 4 毫秒：最大 8 毫秒

环境

声响级别	40 dBA
------	--------

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
Battery power in VAh	0 VAh runtime
可自动检测、可扩展的延时时间	0

包装单位

包装重量	5.4 kg
包装1高度	22 cm
包装1宽度	14 cm
包装1长度	34.4 cm
SCC14	10731304332692

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------