

产品参数表

规格



Easy UPS 3M電池斷路器箱 100-200kVA 400V

E3MBBB100K200H

概要

外观	壁装式断路器箱，用于配合第三方电池解决方案使用
交期	通常 6 周内交付

主要信息

电池类型	VRLA
设备提供	安装指南

物理参数

高度	80 cm
宽度	50 cm
深度	28 cm
产品净重	38 kg
安装类型	Not rack-mountable

环境

运行温度	0...40 °C
工作海拔	0...4921 ft
相对湿度	0...95 % 非凝结

电池与运行时间

空电池槽	0
预装电池	0
安装方式	附加电池机柜
电池的伏安时容量	0 VAh

包装单位

包装重量	65 kg
包装1高度	120 cm
包装1宽度	82.5 cm
包装1长度	53 cm

免责声明：本文档不代表或不用于确定用户特定用户应用产品的适用性或兼容性

可持续性

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------