

产品参数表

规格



Easy UPS 3M 电池断路器盒 60-80kVA 400V

E3MBBB60K80H

概要

| | |
|----|-------------------------|
| 外观 | 壁挂式断路器箱，用于配合第三方电池解决方案使用 |
| 交期 | 通常 6 周内交付 |

主要信息

| | |
|------|------|
| 电池类型 | VRLA |
| 设备提供 | 安装指南 |

物理参数

| | |
|------|--------------------|
| 高度 | 65 cm |
| 宽度 | 50 cm |
| 深度 | 28 cm |
| 产品净重 | 25 kg |
| 安装类型 | Not rack-mountable |

环境

| | |
|------|--------------|
| 运行温度 | 0...40 °C |
| 工作海拔 | 0...4921 ft |
| 相对湿度 | 0...95 % 非凝结 |

电池与运行时间

| | |
|----------|--------|
| 空电池槽 | 0 |
| 预装电池 | 0 |
| 安装方式 | 附加电池机柜 |
| 电池的伏安时容量 | 0 VAh |

包装单位

| | |
|-------|---------|
| 包装重量 | 55 kg |
| 包装1高度 | 120 cm |
| 包装1宽度 | 82.5 cm |
| 包装1长度 | 53 cm |

可持续性

| | |
|--------------|--|
| REACH法规 | REACH 声明 |
| 欧盟ROHS指令 | 符合 欧盟ROHS声明 |
| 无有毒重金属 | 是 |
| 无汞 | 是 |
| RoHS 豁免信息 | 是 |
| 中国 ROHS 管理办法 | 中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告 |

合同保修

| | |
|-----|-------|
| 保修单 | 18 个月 |
|-----|-------|