



主要信息

产品系列	Acti 9
产品系列	Acti9
产品名称	IC65
产品类型	小型断路器
产品短名	IC65N
极数	2P
产品应用	配电保护
保护极数量	2
额定电流 [In]	80 A 在...上 30 °C
网络类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	B
分断能力	6 KA Icn 在...上 400 V AC 50/60 Hz L/L 符合 IEC 60898-1 6 KA Icn 在...上 400 V AC 50/60 Hz L/L 符合 GB/T 10963.1
使用类别	AC类
隔离功能	适用

补充信息

网络频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V
磁脱扣限制	3...5 x In
限流等级	3
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 KV
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	故障脱扣指示视窗
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
高度	94 Mm
宽度	35.4 Mm
深度	78.5 Mm
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
接线能力	隧道式端子 上接线或下接线 1...35 mm² 硬绞线 不带箍线端子 隧道式端子 上接线或下接线 1...25 mm² 软线 (可选) 带或者不带箍线端子
剥线长度	14 Mm 电源回路:

紧固扭矩	3.5...5.6 N.M 电源回路:
漏电流保护	无漏电保护

环境

符合标准	IEC 60898-1 GB/T 10963.1
产品认证	CCC
IP 保护等级	IP20 符合 IEC 60529
污染等级	3
过电压类别	IV
抗湿热性	2 符合 IEC 60068-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-35...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	250.0 G
包装1高度	9.4 Cm
包装1宽度	3.54 Cm
包装1长度	6.4 Cm

可持续性

REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

Product Life Status : **Commercialised**