

产品参数表

规格



Acti9 iC65N 4P C Curve 3A MCB

A9F18403

主要信息

产品系列	Acti 9
产品系列	Acti 9
产品名称	IC65
产品类型	小型断路器
产品短名	iC65N
极数	4P
产品应用	配电保护
保护极数量	4.0
额定电流 [In]	3 A 在...上 30 °C
网络类型	AC
脱扣曲线	C
分断能力	50 kA Icu 在...上 12...133 V 50 kA Icu 在...上 220...240 V 50 kA Icu 在...上 380...415 V 25 kA Icu 在...上 440 V
使用类别	AC类
隔离功能	适用

补充信息

网络频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	400 V
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC 50/60 Hz
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	故障脱扣指示视窗
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
高度	94 mm
宽度	72 mm
深度	78.5 mm

产品净重	500 g
机械寿命	20000 次
电气寿命	10000 次
接线能力	隧道式端子 上接线或下接线 1...25 mm² 单股硬线 隧道式端子 上接线或下接线 1...16 mm² 软线
紧固扭矩	2.5 N.m 电源回路:
漏电流保护	无漏电保护

环境

符合标准	IEC 60898-1 GB 10963.1
产品认证	CCC CE CCS
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-35...70 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

包装单位

包装1的单位类别	PCE
个/公斤	1
包装重量	440.0 g
包装1高度	6.6 cm
包装1宽度	8.4 cm
包装1长度	7.2 cm

可持续性

China Green Designed Product	是 ↗
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无有毒重金属	是
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)

合同保修



保修单	18 个月
-----	-------

产品参数表

尺寸图

尺寸(mm)

A9F18403




产品参数表

安装图



iC65 4P

旋转手柄：正面安装

A9F18403




iC65	Z (mm)
2P	25.3
2P + Vigi	25.3
3P	25.3
3P + Vigi	43
4P	43
4P + Vigi	43




P (mm)	F (mm)
300	5
500	11


旋转手柄：侧面安装



iC65	X (mm)	Y (mm)
2P	44.5	76.8
2P + Vigi	44.5	76.8
3P	44.5	76.8
3P + Vigi	62	94.5
4P	62	94.5
4P + Vigi	62	94.5




4P



iC65N/H/L 额定电流1~4A

C曲线



在30°C环境温度下的脱扣时间 (最小,最大) ,GB/T10963。

iC65N/H系列断路器

B、C和D型脱扣曲线，符合IEC/EN60898-1标准，其瞬时磁脱扣动作范围如下:

B型曲线: (3-5) In

C型曲线: (5-10) In

D型曲线: (10-14) In

iC65L系列断路器

C和D型脱扣曲线，符合IEC/EN60947-2标准，其瞬时磁脱扣动作范围如下:

C型曲线: 8In± 20%

D型曲线: 12In± 20%