




■ UT120系列

UT120系列口袋型自动量程数字万用表,尺寸小巧,机身重量仅76g,可随意装入口袋且轻松携带,是一款物美价廉的多用途检测工具。

- 自动关机功能
- 电容测量功能 (UT120B、UT120C)
- 交/直流电流测量功能 (UT120C)
- 自动量程、自动极性提示
- REL相对值测量
- 数据保持功能



### 技术指标



基本功能	量程	基本精度		
		UT120A	UT120B	UT120C
直流电压 (V)	400mV/4V/40V/600V	±(0.8%+1)	±(0.8%+1)	±(0.8%+1)
交流电压 (V)	4V/40V/400V/600V	±(1.2%+3)	±(1.2%+3)	±(1.2%+3)
直流电流 (A)	400µA/4mA/40mA/400mA			±(1.0%+3)
交流电流 (A)	400µA/4mA/40mA/400mA			±(1.5%+5)
电阻 (Ω)	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ	±(1%+2)	±(1%+2)	±(1%+2)
电容 (F)	4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/100µF		±(4%+3)	±(4%+3)
频率 (Hz)	10Hz~10MHz	±(0.5%+3)	±(0.5%+3)	±(0.5%+3)
<b>特殊功能</b>				
最大显示		3999	3999	3999
自动量程		√	√	√
占空比	0.1%~99.9%	√	√	√
二极管测试		√	√	√
自动关机	约30分钟	√	√	√
通断蜂鸣		√	√	√
低电压显示	≤2.4V	√	√	√
数据保持		√	√	√
相对测量		√	√	√
输入阻抗	≥10MΩ	√	√	√

### 行业应用

UT120系列可用于家庭、学校、冶炼、通讯、制造、石油、电力、化工等领域,是电路/电力设备维护和维修的理想工具。

### 标准包装配件(UT120C)



### 基本参数

电源	3V纽扣式电池 (CR2032)
LCD尺寸	43mm×22mm
机身颜色	红色+灰色
机身重量	76 g
机身尺寸	110mm×58.2mm×10.8mm
标准配件	电池、便携盒
标准包装	吸塑、说明书、保修卡
标准包装数量	50台
标准包装箱尺寸	550mm×255mm×310mm
标准包装箱毛重	9.3 kg

手持万用表

台式万用表

数字钳形表

电力工具

红外测温仪

环境测试表

电力测试表

附件测试工具

网络/线缆测试工具

柔性电流传感器

配件