



规格书

SPECIFICATION

产品名称

Product Name

6A 类屏蔽燕尾夹水晶头(8P8C_两件式)

产品型号

Product Model

S901E

发布日期

Release Date

2019 年 09 月 29 日

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

一．产品简介

SHIP® 6A 类屏蔽燕尾夹水晶头(8P8C_两件式)应用于数据网络通信接口；支持传输数字，语音，数据和视频信号等应用，优异的性能能稳定的支持所有 6A 类的应用，符合万兆以太网及以下应用。

二．产品特点

- 性能超越 ANSI/TIA-568.2-D 和 ISO/IEC11801-2017 的 6A 类标准要求
- 符合 T568A 和 T568B 线序
- 插拔次数≥1000 次
- 采用三叉簧片设计、磷青铜镀金材料
- 支持语音、数据、视频信号高速传输
- 工作稳定：-20~60℃
- 采用屏蔽结构，具有高抗电磁干扰性，使传输信号的误码率降至最低程度

三．产品标准

- ANSI/TIA-568.2-D-2018
- ISO/IEC 11801-2017
- IEC 60603-7

四 . 产品图片、规格、尺寸

1 , 产品图片



2 , 规格要求

屏蔽方式	屏蔽
插头材料	聚碳酸酯
金针结构	三叉簧片
金针材料	磷青铜镀金
金针 PIN 位	8P8C
线序	T568A/T568B

五 . 产品性能

产品性能 :

耐压强度	直流: 1000 伏 (交流 750 伏) 1 分钟无击穿和飞弧现象
额定电流	0.75 安培
插拔次数	≥1000 次
压力测试	20N
安装及存储温度	0℃ ~ 50℃
使用温度	-20℃ ~ +60℃

六．产品包装

包装箱规格：

外箱长*宽*高（cm）	36*27*36cm
外包装： 盒/箱	36 盒
内包装： 个/盒	100 个

七．订购信息

产品编号	产品型号	产品名称	包装
F7103030001	S901E	6A 类屏蔽燕尾夹水晶头 (8P8C_两件式)	3600 个/箱

八．修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.08	定义版本号	V.0

©2019 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。