



# 规 格 书

## SPECIFICATION

产品名称

Product Name

ODF 光纤配线架

---

产品型号

Product Model

S952-12/24/48/72/96/144

---

发布日期

Release Date

2021 年 12 月 9 日

---

浙江一舟电子科技股份有限公司

ZHEJIANG SHIP ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.

## 一 . 产品简介

SHIP® ODF 光纤配线架应用于数据网络通信, 光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配, 可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块及无线基站的中小型配线系统。可选用 ST、SC、FC、LC 接口, 采用金属结构, 表面涂装静电喷塑, 塑料组件, 结构轻巧, 外形美观, 全模块化设计, 全正面化操作, 安装灵活、施工维护方便。

## 二 . 产品特点

- 采用金属结构, 表面涂装静电喷塑, 塑料组件, 结构轻巧, 外形美观
- 抽拉式设计, 集熔接配线一体化的熔接配线配件, 不含适配器
- 适用于束状和带状光缆, 光缆和尾纤均具有充足的盘存空间
- 热收缩保护管采用的材料及填充物的热熔温度不小于 120°C, 热软化温度大于 90°C

## 三 . 产品标准

- YD/T926.3
- ANSITIA-568.2-D
- ISO/IEC 11801

## 四 . 产品图片、规格、尺寸、技术参数

### 4.1、产品图片



#### 4.2.规格、尺寸、安装要求、技数参数

属性	值
机架高度	1U/2U/3U/4U/5U/8U
安装类型	19" 标准机架
尺寸 (宽 X 深 X 高)	S952-12: 482.6X297X44mm
	S952-24: 482.6X297X88mm
	S952-48: 482.6X297X132mm
	S952-72: 482.6X297X176mm
	S952-96: 482.6X297X220mm
	S952-144 482.6X297X354mm
材料	冷扎钢板
端口数量	12位/1U
端口类型	ST,FC,SC,LC双工
使用温度	-25°C ~ +60°C
最大弯曲空间	≥30mm




表面处理	表面喷塑白色，涂覆层应表面光洁、色泽均匀、无流挂、无露底
盐雾试验	所有紧固件满足24小时盐雾试验不锈蚀
附件包	100*3尼龙扎带20pcs( S952-12配5PCS、S952-24配10PCS、S952-48配15PCS、S952-72配20PCS、S952-96配25PCS、S952-144配40PCS)、60mm热缩保护套管48pcs ( S952-12配12PCS、S952-24配24PCS、S952-48配48PCS、S952-72配72PCS、S952-96配96PCS、S952-144配144PCS)、裸纤保护套管2米 ( S952-12配2米、S952-24配2米、S952-48配4米、S952-72配6米、S952-96配8米、S952-144配10米) , 13-19喉箍4PCS ( S952-12配1PCS、S952-24配2PCS、S952-48配4PCS、S952-72配6PCS、E96配6PCS、E144配8PCS),ST适配器卡座48pcs ( S952-12配12PCS、S952-24配24PCS、S952-48配48PCS、S952-72配72PCS、S952-96配96PCS、S952-144配144PCS),M6*16面板螺钉4pcs、M6卡式螺母4pcs,电工绝缘胶布1卷。

## 五. 产品包装

品类	包装方式	包装数量	包装尺寸	参考重量
S952-12	内箱	1 个	470X270X56mm	3.8kg
	外箱	5 个	520X320X340mm	19kg
S952-24	内箱	1 个	470X330X9.5mm	2.7
	外箱	3 个	520X340X340mm	17.2
S952-48	内箱	1 个	470X335X152mm	8.6

	外箱	2 个	520X345X335mm	18
S952-72	内箱	1 个	470X335X190mm	10.5
	外箱	1 个	520X345X215mm	12
S952-96	内箱	1 个	470X335X245mm	12.5
	外箱	1 个	520X345X270mm	14
S952-144	内箱	1 个	470X335X380mm	16.6
	外箱	1 个	475X345X405mm	18.2

2. 内盒: 单 B 瓦 每箱贴合格证

<b>SHIP<sup>®</sup> 一舟</b>		<b>SHIP<sup>®</sup> 一舟</b>	
综合布线解决方案提供商		综合布线解决方案提供商	
			
			

3. 外箱 牛皮双 BE 瓦 每箱贴合格证

<b>SHIP<sup>®</sup> 一舟</b>		<b>SHIP<sup>®</sup> 一舟</b>	

**六. 订购信息**

产品编号	产品型号	产品名称
F7133010001	S952-12	12 位 ODF 光纤配线架 ( ST,FC,SC,LC 双工 )
F7133010002	S952-24	24 位 ODF 光纤配线架 ( ST,FC,SC,LC 双工 )
F7133010003	S952-48	48 位 ODF 光纤配线架 ( ST,FC,SC,LC 双工 )
F7133010004	S952-72	72 位 ODF 光纤配线架 ( ST,FC,SC,LC 双工 )
F7133010005	S952-96	96 位 ODF 光纤配线架 ( ST,FC,SC,LC 双工 )
F7133010007	S952-144	144 位 ODF 光纤配线架 ( ST,FC,SC,LC 双工 )

## 七 . 修改记录

修改时间	修改内容	版本号
2021.12.09	定义版本号	V.0

©2018 浙江一舟电子科技股份有限公司，保留所有权利。由于我们的产品不断改进，我司将保留更改规格或数据的权利，恕不另行通知。