

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TopTherm 过滤器风扇 – SK 3237.100

Date : 2022-10-26

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm 过滤器风扇 – SK 3237.100

created: 26.10.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

防护等级 IP，符合
IEC 60 529 标准:

防护等级 IP 54
带标准过滤器和防水防护罩: IP 56

防护等级 NEMA:

类型 12
带标准过滤器和防水防护罩: 类型 3, 3R

供货范围:

完整的安装单位，包含过滤垫

说明:

针对 3237.XXX 过滤器风扇，通过设备上的 2 条单芯导线（长度约 300 mm）连接电子接口，其他过滤器风扇则采用弹簧端子

产品描述

气流量（自由送风）:

在 50 Hz 条件下: 20 m³/h
在 60 Hz 条件下: 25 m³/h

气流量（带含有标准过
滤垫的排气过滤器）
（数量 x 型号，功率
50/60 Hz）:

1 x 3237200: 15/18 m³/h

额定工作电压:

230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

尺寸:

宽度: 116.5 mm
高度: 116.5 mm

必要的安装口:

宽度: 92 mm
高度: 92 mm

安装深度:

16 mm

安装深度:	43 mm
温度范围:	存储: -30 °C...+70 °C 运行 (环境): -15 °C...+55 °C
额定功率 P _{el} :	在 50 Hz 条件下: 11 W 在 60 Hz 条件下: 9 W
额定电流 最大:	在 50 Hz 条件下: 0.06 A 在 60 Hz 条件下: 0.05 A
自动保险器/熔丝:	2 A
50 Hz 时的使用寿命:	55000 h
60 Hz 时的使用寿命:	60000 h
噪音等级:	在 50 Hz 条件下: 38 dB(A) 在 60 Hz 条件下: 43 dB(A)
颜色:	RAL 7035
风扇:	轴向, 罩极电机
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
包装单元:	1 件
重量/包装:	0.46 kg
EAN:	4028177637580
税率号:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
产品描述:	SK 风扇过滤器, 斜流风叶, 230V,50/60Hz,20/25CMH

认证

认证: Approval overview
CCC exception letter

CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR

证书:

EAC

声明:

符合性声明
