

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

► TopTherm 过滤器风扇 – SK 3240.100

Date : 2022-10-26

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TopTherm 过滤器风扇 – SK 3240.100

created: 26.10.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

防护等级 IP，符合
IEC 60 529 标准:

防护等级 IP 54
带标准过滤器额外精细过滤器垫: IP 55
带标准过滤器和防水防护罩: IP 56

防护等级 NEMA:

类型 12
带标准过滤器额外精细过滤器垫: 类型 12
带标准过滤器和防水防护罩: 类型 3、3R、4、4X

供货范围:

完整的安装单位，包含过滤垫

说明:

针对 3237.XXX 过滤器风扇，通过设备上的 2 条单芯导线（长度约 300 mm）连接电子接口，其他过滤器风扇则采用弹簧端子

产品描述

气流量（自由送风）:

在 50 Hz 条件下: 180 m³/h
在 60 Hz 条件下: 160 m³/h

气流量（带含有标准过
滤垫的排气过滤器）
（数量 x 型号，功率
50/60 Hz）:

1 x 3240200: 138/121 m³/h
2 x 3240200: 165/140 m³/h
1 x 3243200: 165/140 m³/h

额定工作电压:

230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

尺寸:

宽度: 255 mm
高度: 255 mm

必要的安装口:

宽度: 224 mm
高度: 224 mm

安装深度:	25 mm
安装深度:	107 mm
温度范围:	存储: -30 °C...+70 °C 运行 (环境): -30 °C...+55 °C
额定功率 P _{el} :	在 50 Hz 条件下: 35 W 在 60 Hz 条件下: 34 W
额定电流 最大:	在 50 Hz 条件下: 0.21 A 在 60 Hz 条件下: 0.19 A
自动保险器/熔丝:	2 A
50 Hz 时的使用寿命:	72000 h
60 Hz 时的使用寿命:	76000 h
噪音等级:	在 50 Hz 条件下: 51 dB(A) 在 60 Hz 条件下: 46 dB(A)
颜色:	RAL 7035
风扇:	对角, 罩极电机
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
包装单元:	1 件
重量/包装:	2.26 kg
EAN:	4028177651937
税率号:	84145915
ETIM 7.0:	EC000320
ETIM 6.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
产品描述:	SK 风扇过滤器, 斜流风叶, 230V,50/60Hz,180/160CMH

认证

认证: Approval overview
CCC exception letter
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR

证书: EAC

声明: 符合性声明
