

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## 并联柜系统 TS 8 – TS 8826.500

Date : 2022-9-5

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 并联柜系统 TS 8 – TS 8826.500

created: 05.09.2022 build on [www.rittal.com/cn-zh](http://www.rittal.com/cn-zh)



## 产品描述

<b>材料:</b>	箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
<b>表面:</b>	箱体架：浸涂底漆 门、顶盖和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板和底板：镀锌
<b>颜色:</b>	RAL 7035
<b>防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:</b>	IP 55
<b>防护等级 NEMA:</b>	NEMA 12
<b>IK 编码:</b>	IK09
<b>供货范围:</b>	箱体架 门 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧 顶板 后壁 4 个运输吊环 锁：3 mm 双齿 底板 安装板 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm 深度支撑条，安装在机柜深度方向，2 根
<b>产品变更:</b>	TS 8 和 SE 8 包括 VX25 并联机柜系统的新型装配板。 可下载相应手册和 CAD 图纸。

<b>基本材料:</b>	钢板
<b>产品描述</b>	
<b>尺寸:</b>	宽度: 800 mm 高度: 2200 mm 深度: 600 mm
<b>安装板:</b>	宽度: 699 mm 高度: 2096 mm
<b>门数:</b>	1
<b>深度支撑条, 安装在机 柜深度方向, 2 根:</b>	yes
<b>包装单元:</b>	1 件
<b>重量/包装:</b>	139.3 kg
<b>EAN:</b>	4028177251052
<b>税率号:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000261
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000261
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180101
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180101
<b>产品描述:</b>	TS 并柜系统, 宽高深: 800x2200x600 mm, 钢板, 带安装板, 前单门
<b>认证</b>	
<b>认证:</b>	Bureau Veritas CCC exception letter DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
<b>证书:</b>	Certificate of manufacturer according to RMRS IK-Code NA 防护等级
<b>声明:</b>	制造商声明 符合性声明

