

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 并联柜系统 TS 8 – TS 8485.510

Date : 2022-9-5

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



并联柜系统 TS 8 – TS 8485.510

created: 05.09.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

材料:	箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板，1.5 mm
表面:	箱体架：浸涂底漆 门、顶盖和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹
颜色:	RAL 7035
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:	与侧板和底板组合使用 IP 55
防护等级 NEMA:	NEMA 12 与侧板和底板组合使用
IK 编码:	IK09
供货范围:	箱体架 门 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧 顶板 后壁 4 个运输吊环 锁：3 mm 双齿
产品变更:	TS 8 和 SE 8 包括 VX25 并联机柜系统的新型装配板。 可下载相应手册和 CAD 图纸。
关于订货编号的说明:	无管状门框、安装板、滑轨和底板
基本材料:	钢板

产品描述

尺寸:	宽度: 400 mm 高度: 1800 mm 深度: 500 mm
门数:	1
包装单元:	1 件
重量/包装:	49.2 kg
EAN:	4028177357242
税率号:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
产品描述:	TS 并柜系统，宽高深：400x1800x500 mm，钢板，带安装板，前单门

认证

认证:	Bureau Veritas CCC exception letter DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
证书:	Certificate of manufacturer according to RMRS IK-Code NA
声明:	制造商声明 符合性声明