

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 并联柜系统 TS 8 – TS 8215.500

Date : 2022-9-5

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



并联柜系统 TS 8 – TS 8215.500

created: 05.09.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

材料:	箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面:	箱体架：浸涂底漆 门、顶盖和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板和底板：镀锌
颜色:	RAL 7035
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:	IP 55
防护等级 NEMA:	NEMA 12
IK 编码:	IK09
供货范围:	箱体架 门 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧 顶板 后壁 4 个运输吊环 锁：3 mm 双齿 底板 安装板 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
产品变更:	TS 8 和 SE 8 包括 VX25 并联机柜系统的新型装配板。 可下载相应手册和 CAD 图纸。

基本材料: 钢板

产品描述

尺寸: 宽度: 1200 mm
高度: 1200 mm
深度: 500 mm

安装板: 宽度: 1099 mm
高度: 1096 mm

门数: 2

包装单元: 1 件

重量/包装: 140 kg

EAN: 4028177522848

税率号: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

产品描述: TS 并柜系统, 宽高深: 1000x2000x600 mm, 钢板, 带安装板, 前双门

认证

认证: Bureau Veritas
CCC exception letter
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
RRR
UL + C-UL

证书: Certificate of manufacturer according to RMRS
IK-Code
NA
Protection category IP 55 (CPRI)
防护等级

声明: 制造商声明
符合性声明