

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## 并联柜系统 TS 8 – TS 8004.500

Date : 2022-9-5

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 并联柜系统 TS 8 – TS 8004.500

created: 05.09.2022 build on [www.rittal.com/cn-zh](http://www.rittal.com/cn-zh)



## 产品描述

**材料:**  
箱体架：钢板，1.5 mm  
顶盖：钢板，1.5 mm  
门：钢板，2.0 mm  
后壁：钢板，1.5 mm  
底板：钢板，1.5 mm  
安装板：钢板，3.0 mm

**表面:**  
箱体架：浸涂底漆  
门、顶盖和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹  
安装板和底板：镀锌

**颜色:** RAL 7035

**防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:** IP 55

**防护等级 NEMA:** NEMA 12

**IK 编码:** IK09

**供货范围:**  
箱体架  
门  
单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧  
顶板  
后壁  
4 个运输吊环  
锁：3 mm 双齿  
底板  
安装板  
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm

**产品变更:** TS 8 和 SE 8 包括 VX25 并联机柜系统的新型装配板。  
可下载相应手册和 CAD 图纸。

基本材料: 钢板

## 产品描述

尺寸: 宽度: 1000 mm  
高度: 2000 mm  
深度: 400 mm

安装板: 宽度: 899 mm  
高度: 1896 mm

门数: 2

包装单元: 1 件

重量/包装: 152.8 kg

EAN: 4028177486324

税率号: 94032080

ETIM 7.0: EC000261

ETIM 6.0: EC000261

eCl@ss 8.0/8.1: 27180101

eCl@ss 6.0/6.1: 27180101

产品描述: TS 并柜系统, 宽高深: 1000x2000x400 mm, 钢板, 带安装板, 前双门

## 认证

认证: Bureau Veritas  
CCC exception letter  
DNV-GL  
Lloyds Register of Shipping  
RRR  
UL + C-UL

证书: Certificate of manufacturer according to RMRS  
IK-Code  
NA  
Protection category IP 55 (CPRI)  
防护等级

声明: 制造商声明  
符合性声明