

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ 并联柜系统 TS 8 – TS 8206.500

Date : 2022-9-5

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



并联柜系统 TS 8 – TS 8206.500

created: 05.09.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

材料:	箱体架：钢板，1.5 mm 顶盖：钢板，1.5 mm 门：钢板，2.0 mm 后壁：钢板，1.5 mm 底板：钢板，1.5 mm 安装板：钢板，3.0 mm
表面:	箱体架：浸涂底漆 门、顶盖和后壁：浸涂底漆，外经粉末涂层，织纹 安装板和底板：镀锌
颜色:	RAL 7035
防护等级 IP，符合 IEC 60 529 标准:	IP 55
防护等级 NEMA:	NEMA 12
IK 编码:	IK09
供货范围:	箱体架 门 单门机柜的门铰链在右侧，可以换到左侧 顶板 后壁 4 个运输吊环 锁：3 mm 双齿 底板 安装板 2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm 深度支撑条，安装在机柜深度方向，2 根
产品变更:	TS 8 和 SE 8 包括 VX25 并联机柜系统的新型装配板。 可下载相应手册和 CAD 图纸。

基本材料:	钢板
产品描述	
尺寸:	宽度: 1200 mm 高度: 2000 mm 深度: 600 mm
安装板:	宽度: 1099 mm 高度: 1896 mm
门数:	2
深度支撑条, 安装在机 柜深度方向, 2 根:	yes
包装单元:	1 件
重量/包装:	194.6 kg
EAN:	4028177250888
税率号:	94032080
ETIM 7.0:	EC000261
ETIM 6.0:	EC000261
eCl@ss 8.0/8.1:	27180101
eCl@ss 6.0/6.1:	27180101
产品描述:	TS 并柜系统, 宽高深: 1200x2000x600 mm, 钢板, 带安装板, 前双门
认证	
认证:	Bureau Veritas CCC exception letter DNV-GL Lloyds Register of Shipping RRR UL + C-UL
证书:	Certificate of manufacturer according to RMRS IK-Code NA Protection category IP 55 (CPRI) 防护等级
声明:	制造商声明

