

# 产品参数表

规格



## APC公司的Back-UPS , 650VA , AVR , 230V , 适用于中国

BX650CI-CN

### 概要

交期 通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	230 V
额定功率 [W]	390 W
额定功率 [VA]	650 VA
Nb of power socket outlets	3 chinese outlet
电缆长度	1.22 m
电池类型	铅酸电池

### 常用

附带设备	用户手册 保修卡
Product web sub-family	Entry level
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

### 物理参数

高度	20 cm
宽度	11.5 cm
深度	25.7 cm
产品净重	6.2 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

## 输入

网络频率	45...65 Hz
插头标准	澳大利亚/中国
输入电压限制	140...300 V
开关电流能力	7 A
<b>Input current</b>	2.83 A (1 相)

## 输出

最大可配置功率(瓦)	390 W
输出频率	47...63 Hz 与主频率同步
拓扑	在线互动式
<b>Waveform Type</b>	正弦波逐步逼近
<b>Maximum configurable power in VA</b>	650 VA
转换时间	一般 0.6 秒 : 最多 1 秒

## 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...3000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
声响级别	45 dBA

## 电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	8 小时
电池充电电压(瓦)	10 W rated
<b>Battery power in VAH</b>	77 VAh runtime
可自动检测、可扩展的延时时间	0

## 通讯与管理

控制面板	LED 状态显示“在线”、“电池开”
有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

## 浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	273 J
<b>Data line protection</b>	RJ11 Modem/Fax/DSL (调制解调器/传真/直接快连链路分路器) 保护(双线单路)

## 包装单位

包装重量	6.5 kg
包装1高度	27 cm
包装1宽度	19.8 cm
包装1长度	34 cm

SCC14	10731304285127
包装2的数量	2
包装3的数量	36
<b>可持续性</b>	
产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available
<b>合同保修</b>	
保修单	2年内维修或更换