

产品参数表

规格



Back-UPS 1100VA，带有AVR，适用于中国，230V

BX1100CI-CN

概要

交期	通常现货供应
----	--------

主要信息

Main Input Voltage	230 V
额定功率 [W]	660 W
额定功率 [VA]	1100 VA
Nb of power socket outlets	6 chinese outlet
电缆长度	1.16 m
电池类型	铅酸电池

常用

附带设备	用户手册 保修卡
Product web sub-family	Entry level
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

物理参数

高度	21.5 cm
宽度	13 cm
深度	33.6 cm
产品净重	12 kg
安装方式	Desktop
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

输入

网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
插头标准	澳大利亚/中国
输入电压限制	150...280 V
最大输入电流	5 A
开关电流能力	10 A

输出

最大可配置功率(瓦)	660 W
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步 50/60 Hz +/- 1 Hz 不同步
拓扑	在线互动式
Waveform Type	正弦波逐步逼近
Maximum configurable power in VA	1100 VA
转换时间	典型值为8毫秒：最大值为10毫秒

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 %
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...40 °C
存储相对湿度	0...95 %
存储高度	0.00...9144.00 m
声响级别	45 dBA

电池与运行时间

预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	8 小时
RBC™ 数量	1
电池充电电压(瓦)	19 W rated
Battery power in VAH	156 VAh runtime
电池使用寿命	3...5 年
可自动检测、可扩展的延时时间	0

通讯与管理

控制面板	LED 状态显示“在线”、“电池开”
有声报警	市电停电时报警：特别的低电池报警overload continuous tone alarm

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	273 J
--------	-------

包装单位

包装重量	12.92 kg
------	----------

包装1高度	29.5 cm
包装1宽度	24.5 cm
包装1长度	44 cm
SCC14	00731304291381
包装3的数量	24

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	2年内维修或更换
-----	----------