

产品参数表

规格



Easy UPS 3S 40 kVA 400 V 3:3 UPS 适用于外部电池

E3SUPS40KH

概要

外观	高效三相 UPS，具有先进的产品功能，极具竞争优势的规格，坚固耐用的电气设计，能轻松实现数据中心或电气室的业务连续性。40 kVA UPS 易于安装、操作、维护和维修，非常适用于中小型企业。包括用于恶劣环境的滤尘器和相配-涂层板。此款 UPS 不自带电池，因此您可以轻松定制电池解决方案。
交期	通常 6 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	3 相
Other Input Voltage	380 V 415 V
Main Output Voltage	400 V 3 相
Other Output Voltage	380 V 415 V
额定功率 [W]	40 kW
额定功率 [VA]	40 kVA
附带设备	灰尘过滤器 安装指南

物理参数

颜色	白色 (RAL 9003)
高度	77 cm
宽度	25 cm
深度	90 cm
产品净重	70 kg
USB compatible	Yes

输入

最大输入电流	73 A
Load power factor	从超前0.9到滞后0.9
Input Power Factor at Full Load	0.99
输入电压限制	304...477 V
网络频率	45...65 Hz

输出

Maximum configurable power in VA	40 kVA
最大可配置功率(瓦)	40 kW
输出频率	50 Hz 与主频率同步 60 Hz 与主频率同步
谐波失真	低于 3%
输出电压 THD	< 3% linear load
过载工作	125% 时为 10 分钟，150% 时为 60 秒
拓扑	双转换联机
Bypass type	内置维修旁路
波峰系数	3 : 1

相符性

产品认证	CE EAC RCM
符合标准	IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B

环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...3281 ft
贮存环境温度	-15...40 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...14999.82 m
声响级别	63 dBA
热消散	1880 Btu/h
IP 保护等级	IP20

电池与运行时间

电池类型	外部电池系统
Maximum short-circuit current	10 kA
预装电池	0
空电池槽	0

包装单位

包装重量	86 kg
包装1高度	101.5 cm
包装1宽度	40 cm
包装1长度	105 cm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
------	------------------

REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明 中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
优化能效	高能效产品
合同保修	
保修单	厂家授权的启动装置提供 1 年现场保修或保换