

# 产品参数表

规格



APC在线互动UPS, 1000VA,塔式长机,无内置电池,230V,8个IEC C13插座,带智能插槽,液晶显示

SMT1000UXI-CH

## 概要

交期 通常现货供应

## 主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	700 W
额定功率 [VA]	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	8 IEC 60320 C13
附带设备	安装指南 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆

## 常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

## 物理参数

颜色	黑色
高度	21.9 cm
宽度	17.1 cm
深度	43.9 cm
产品净重	14.5 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

## 输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...280 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

## 输出

Maximum configurable power in VA	1000 VA
最大可配置功率(瓦)	700 W
波形类型	正弦波
功率	96 % (全负荷) 78 % (in battery operation)

## 环境

相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

## 电池与运行时间

可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
Battery power in VAh	0 VAh runtime 528 VAh runtime 792 VAh runtime 1056 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	88 W rated

## 包装单位

包装重量	18.41 kg
包装1高度	37.6 cm
包装1宽度	32.8 cm
包装1长度	59.5 cm

## 合同保修

保修单	18 个月
-----	-------