

产品参数表

规格



APC在线互动UPS, 3000VA,塔式长机,无内置电池,230V,8个IEC C13,1个C19插座,带智能插槽,液晶显示

SMT3000UXI-CH

概要

交期 通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	2700 W
额定功率 [VA]	3000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
附带设备	安装指南 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	43.5 cm
宽度	19.7 cm
深度	54.4 cm
产品净重	38.5 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...280 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

Maximum configurable power in VA	3000 VA
最大可配置功率(瓦)	2700 W
波形类型	正弦波
功率	96 % (全负荷) 78 % (in battery operation)

环境

相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

电池与运行时间

可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
Battery power in VAh	0 VAh runtime 1632 VAh runtime 2448 VAh runtime 3264 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	100 W rated

包装单位

包装重量	49.25 kg
包装1高度	69.9 cm
包装1宽度	38.1 cm
包装1长度	76.2 cm

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------