

产品参数表

规格



APC公司的Smart-UPS 3000VA，带LCD，RM，2U，230V



SMT3000RMI2U

概要

外观	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
交期	通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	2700 W
额定功率 [VA]	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A 英国 IEC 320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
Nb of power socket outlets	8 IEC 320 C13 3 IEC Jumpers 1 IEC 320 C19
机架单元数	2U
电缆长度	2.00 m
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	USB电缆 电源线 文档光盘 安装指南 安装支架 Smart-UPS RS232信号线 温度传感器探头

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

免责声明：本文档不代表或不用于确定用于特定用户应用产品的适用性或兼容性

物理参数

高度	8.6 cm
宽度	48 cm
深度	68.3 cm
产品净重	44.28 kg
安装位置	正面
Mounting preference	No preference
安装类型	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	No

输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...286 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

Maximum configurable power in VA	3000 VA
最大可配置功率(瓦)	2700 W
转换时间	通常 4 毫秒 : 最大 8 毫秒
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步

相符性

产品认证	CE EAC IRAM RCM VDE
标识	GS 标志
符合标准	EN 60950 EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

环境

声响级别	55 dBA
热消散	348 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 %
存储相对湿度	0...95 %

电池与运行时间

其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
RBC™ 数量	1
电池使用寿命	3...5 年
Battery power in VAH	547 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	182 W rated

通讯与管理

有声报警	电池供电报警，低电报警
控制面板	LED 状态显示：“在线”、“电池开”、“更换电池”和“过载”指示器 多功能液晶显示器状态管理控制台。
空闲槽	1

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	320 J
--------	-------

包装单位

包装重量	51.7 kg
包装1高度	25.4 cm
包装1宽度	60 cm
包装1长度	98 cm
包装3的数量	8

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

合同保修

保修单	3年内维修或更换（不包括电池），电池为2年内维修或更换
-----	-----------------------------