

产品参数表

规格



APC在线互动UPS, 1000VA,2U 机架式, 230V,4个IEC C13插座，带智能插槽，液晶显示

SMT1000RMI2U-CH

概要

交期 通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V 230 V
额定功率 [W]	700 W
额定功率 [VA]	1000 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Nb of power socket outlets	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
机架单元数	2U
电缆数量	1
电池类型	铅酸电池
附带设备	安装指南 安装支架 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	8.5 cm
宽度	48 cm
深度	47.5 cm

产品净重	28.18 kg
安装位置	正面
Mounting preference	Lower
安装类型	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...286 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 % auto-sensing

输出

谐波失真	满载时小于 5%
Maximum configurable power in VA	1000 VA
最大可配置功率(瓦)	700 W
转换时间	一般 0.6 秒：最多 1 秒
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步

相符性

产品认证	IEC CB报告 VDE CE
符合标准	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

环境

声响级别	45 dB
热消散	56 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 %
存储相对湿度	0...95 %

电池与运行时间

其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
RBC™ 数量	1

Battery design life	4...6 年
Battery power in VAH	336 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	112 W rated

通讯与管理

有声报警	电池供电报警，低电报警
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断	可选
空闲槽	1

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	315 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

包装重量	31.45 kg
包装1高度	25.1 cm
包装1宽度	59.4 cm
包装1长度	60.3 cm

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------