

产品参数表

规格



APC在线互动UPS, 1500VA,2U 机架式, 230V,4个IEC C13插座，带智能插槽，液晶显示

SMT1500RMI2U-CH

概要

交期 通常 2 周内交付

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 230 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220/230/240 V
额定功率 [W]	1000 W
额定功率 [VA]	1500 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Nb of power socket outlets	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
机架单元数	2U
电池类型	铅酸电池
附带设备	安装指南 安装支架 Smart-UPS RS232信号线 USB电缆

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

物理参数

颜色	黑色
高度	8.6 cm
宽度	43.2 cm
深度	45.7 cm
产品净重	28.64 kg

免责声明：本文档下代标题或下用于确定用于特定用户应用产品的适用性或兼容性

安装位置	正面
Mounting preference	Lower
安装类型	Rack-mounted
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

输入

输入电压限制	151...302 V 可调 160...286 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

波峰系数	3 : 1
谐波失真	满载时小于 5%
Maximum configurable power in VA	1500 VA
最大可配置功率(瓦)	1000 W
转换时间	一般 0.6 秒 : 最多 1 秒
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
功率	96 % 78 %
输出频率	47...53 Hz 50 Hz 标称值 与主频率同步 57...63 Hz 60 Hz 标称值 与主频率同步

相符性

产品认证	CE VDE
符合标准	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2

环境

声响级别	46 dB
热消散	90 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-15...45 °C
存储高度	0.00...15240.00 m
相对湿度	0...95 %
存储相对湿度	0...95 %

电池与运行时间

其它参数	可设置为220、230或240 输出电压
可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
RBC™ 数量	1

Battery design life	4...6 年
Battery power in VAH	432 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	144 W

通讯与管理

有声报警	电池供电报警，低电报警
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
紧急关断	可选
空闲槽	1

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	459 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

个/公斤	1
包装重量	31.91 kg
包装1高度	25.1 cm
包装1宽度	59.4 cm
包装1长度	60.3 cm

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	24 个月
-----	-------