

产品参数表

规格



APC Smart-UPS, Line Interactive, 500VA, Lithium-ion, Rackmount 1U, 230V, 4x IEC C13 outlets, Short Depth

SCL500RMI1U

概要

外观	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
交期	通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
额定功率 [W]	400 W
额定功率 [VA]	500 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	4 IEC 60320 C13
机架单元数	2U
电池类型	Li-Ion (锂离子)
附带设备	安装指南 安装支架 USB 电缆

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	锂离子
Redundant	No

物理参数

颜色	Black with silver front bezel
高度	4.4 cm
宽度	43.2 cm
深度	23.2 cm
产品净重	4.06 kg
安装方式	Floor 壁挂

Mounting preference	No preference
安装类型	Rack-mounted
Two post mountable	1
USB compatible	Yes

输入

输入电压限制	208...253 V
网络频率	47...63 Hz

输出

Maximum configurable power in VA	500 VA
最大可配置功率(瓦)	400 W
转换时间	一般 0.6 秒：最多 1 秒
波形类型	正弦波
输出频率	50/60 Hz +/- 1 Hz 与主频率同步

相符性

产品认证	CE EAC RCM
设备保护策略	寿命：\$150000
标识	GS 标志
符合标准	IEC 60950 IEC 62040-1-1 IEC 62040-1-2 UL 1973

环境

声响级别	45 dBA
工作海拔	0...6561 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-10...40 °C
存储高度	0.00...14999.82 m
相对湿度	10...90 % 非凝结
存储相对湿度	10...90 % 无冷凝

电池与运行时间

可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
Battery design life	5...10 年
电池使用寿命	8...10 年
Battery power in VAh	30 VAh runtime
电池充电电压(瓦)	10 W rated

通讯与管理

有声报警	电池供电报警，低电报警
控制面板	LED 状态显示：“在线”、“电池开”、“更换电池”和“建筑配线故障”
空闲槽	0

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	510 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

包装重量	6 kg
包装1高度	16.8 cm
包装1宽度	59 cm
包装1长度	33.7 cm

可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
欧盟ROHS指令	符合 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息

合同保修

保修单	5 年维修或更换服务
-----	------------