

产品参数表

规格



APC Smart-UPS, Line Interactive, 1000VA, Lithium-ion, Rack/Tower, 2U, 230V, 6x IEC C13 outlets, SmartSlot, Short Depth, AVR, LCD

SMTL1000RMI2U

概要

外观	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
交期	通常现货供应

主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	800 W
额定功率 [VA]	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers
机架单元数	2U
电缆数量	1
电池类型	Li-Ion (锂离子)
附带设备	安装指南 安装支架 USB电缆

常用

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

物理参数

高度	8.6 cm
宽度	43.8 cm
深度	31.8 cm

产品净重	16.33 kg
Mounting preference	No preference
安装类型	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	No

输入

输入电压限制	160...286 V
网络频率	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing

输出

Maximum configurable power in VA	1000 VA
最大可配置功率(瓦)	800 W
转换时间	一般 0.6 秒 : 最多 1 秒
拓扑	在线互动式
波形类型	正弦波
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步

相符性

产品认证	C-Tick CE EAC RCM
设备保护策略	寿命 : \$150000
标识	GS 标志
符合标准	IEC 60950 IEC 62040-1-1 IEC 62040-1-2 UL 1973

环境

声响级别	45 dB
热消散	120 Btu/h
工作海拔	0...10000 ft
运行温度	0...40 °C
贮存环境温度	-10...40 °C
存储高度	0.00...7620.00 m
相对湿度	0...95 % 非凝结
存储相对湿度	0...95 % 非凝结

电池与运行时间

可自动检测、可扩展的延时时间	0
预装电池	0
空电池槽	0
典型充电时间	3 小时
电池使用寿命	8...10 年
Battery power in VAh	239 VAh runtime

电池充电电压(瓦)	79 W rated
-----------	------------

通讯与管理

有声报警	电池供电报警，低电报警
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
空闲槽	1

浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	645 J
滤波器	多级噪声滤波器，符合ul1449标准

包装单位

包装重量	18.6 kg
包装1高度	22.9 cm
包装1宽度	58.4 cm
包装1长度	47.2 cm

可持续性

欧盟ROHS指令	正在探查中
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	5 年维修或更换服务
-----	------------
