

# 产品参数表

规格



## APC Smart-UPS SRT 6000VA，机 柜安装式，230V，船舶用



SRT6KRMXLIM

### 概要

外观	High availability, ruggedized power protection for shipboard and other transportation applications.
交期	通常现货供应

### 主要信息

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 伏 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
额定功率 [W]	6000 W
额定功率 [VA]	6000 VA
Nb of power socket outlets	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Output connector type	硬线 3-wire (H N + E) 1
机架单元数	4U
电池类型	铅酸电池
附带设备	软件光盘 安装指南 机架安装式硬件 架式安装支架 安装支架 温度传感器探头 USB电缆 保修卡

### 常用

Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

### 物理参数

颜色	黑色
高度	17.4 cm

宽度	43.2 cm
深度	71.94 cm
产品净重	60 kg
安装位置	正面
<b>Mounting preference</b>	No preference
安装类型	Rack-mounted
<b>Two post mountable</b>	0
<b>USB compatible</b>	Yes

## 输入

网络频率	40...70 Hz auto-sensing
<b>Number of input connectors</b>	1 硬线 3-电线 ( 1PH+N+G )

## 输出

最大可配置功率(瓦)	6000 W
谐波失真	低于 3%
输出频率	50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步
波峰系数	3 : 1
拓扑	双转换联机
波形类型	正弦波
<b>Bypass type</b>	内部旁路 (自动会人工)
<b>Maximum configurable power in VA</b>	6000 VA

## 相符性

产品认证	CE EAC RCM VDE
标识	CE标志

## 环境

运行温度	0...40 °C
相对湿度	0...95 % 非凝结
工作海拔	0...10000 ft
贮存环境温度	-15...45 °C
存储相对湿度	0...95 % 非凝结
存储高度	0.00...15240.00 m
声响级别	55 dBA
热消散	1300 Btu/h
<b>IP 保护等级</b>	IP20

## 电池与运行时间

预装电池	0
典型充电时间	1 小时
<b>RBC™ 数量</b>	1

电池充电电压(瓦)	893 W rated
Battery power in VAH	902 VAh runtime
电池使用寿命	3...5 年
Battery option	SRT192RMBP 1 2706 VAh SRT192RMBP 2 4510 VAh SRT192RMBP 3 6314 VAh SRT192RMBP 4 8118 VAh SRT192RMBP 5 9922 VAh SRT192RMBP 6 11726 VAh SRT192RMBP 8 15334 VAh SRT192RMBP 10 18942 VAh

可自动检测、可扩展的延时时间	1
----------------	---

## 通讯与管理

空闲槽	0
预装 SmartSlot™ 卡	Dry contact I/O smartslot card
控制面板	多功能液晶显示器状态管理控制台。
有声报警	Audible and visible alarms prioritized by severity
紧急关断	是的

## 浪涌保护及滤波

浪涌抑制能量	480 J
--------	-------

## 包装单位

包装重量	67 kg
包装1高度	37 cm
包装1宽度	61 cm
包装1长度	96 cm
包装3的数量	6

## 可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	<a href="#">REACH 声明</a>
欧盟ROHS指令	符合 <a href="#">欧盟ROHS声明</a>
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
环境披露	<a href="#">产品环境文件</a>
流通资料	<a href="#">产品使用寿命终期信息</a>
优化能效	高能效产品
Take-back	Take-back program available

## 合同保修

保修单	3年内维修或更换（不包括电池），电池为2年内维修或更换
-----	-----------------------------