

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门，带 19" 安装 角轨 – DK 5511.120

Date : 2022-11-3

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门，带 19" 安装角轨 – DK 5511.120

created: 03.11.2022 build on [www.rittal.com/cn-zh](http://www.rittal.com/cn-zh)



## 产品描述

材料:	钢板 铝 玻璃门：单片安全玻璃，3 mm
表面:	箱体架：浸涂底漆 内部扩装：浸涂底漆 门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层
原色:	RAL 7035
颜色:	箱体框架和平板件：RAL 7035 内部扩装：RAL 9005
供货范围:	箱体架 TS 8 带门和顶板 前面用铝质透明门，180° 铰链 前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E 前面和后面两个 482.6 mm (19") 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上 间隔垫片，高 50 mm，用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方，用于被动通风（随附）。对于不带开口的版本，无需使用。 连接配件，用于带有接地点的电位平衡装置（随附） 12 x 19 寸紧固件 1 U，触点式（随附） 50 个内六角圆头螺钉，导电（随附） IPPC 托盘 多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板 钢板后门，闭合式，垂直分段，180° 铰链
说明:	根据安装方式和地点的不同，车门开启角度在具体的应用情况下有所不同
基本材料:	钢板

## 产品描述

<b>尺寸:</b>	宽度: 800 mm 高度: 2000 mm 深度: 1200 mm
<b>适用于组件的安装高度:</b>	42 U
<b>层面间距 (供货状态下):</b>	745 mm
<b>型式 19":</b>	安装角轨, 482.6 mm (19")
<b>门型号:</b>	封闭式
<b>前/后安装自由空间至 19" 平面:</b>	147 mm / 305 mm
<b>承载力:</b>	15000 N
<b>包装单元:</b>	1 件
<b>重量/包装:</b>	116.6 kg
<b>EAN:</b>	4028177678576
<b>税率号:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002499
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002499
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180207
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180207
<b>产品描述:</b>	TS IT机柜,玻璃门RAL7035 800x2000x1200 42U
<b>认证</b>	
<b>认证:</b>	UL + C-UL
<b>证书:</b>	NA
<b>声明:</b>	符合性声明