

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门，带 19" 安装 角轨 – DK 5507.120

Date : 2022-11-3

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门，带 19" 安装角轨 – DK 5507.120

created: 03.11.2022 build on [www.rittal.com/cn-zh](http://www.rittal.com/cn-zh)



## 产品描述

**材料:** 钢板  
铝  
玻璃门：单片安全玻璃，3 mm

**表面:** 箱体架：浸涂底漆  
内部扩装：浸涂底漆  
门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层

**颜色:** 箱体框架和平板件：RAL 7035  
内部扩装：RAL 9005

**供货范围:** 箱体架 TS 8 带门和顶板  
前面用铝质透明门，180° 铰链  
前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E  
前面和后面两个 482.6 mm (19") 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上  
间隔垫片，高 50 mm，用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方，用于被动通风（随附）。对于不带开口的版本，无需使用。  
连接配件，用于带有接地点的电位平衡装置（随附）  
12 x 19 寸紧固件 1 U，触点式（随附）  
50 个内六角圆头螺钉，导电（随附）  
IPPC 托盘  
多段式可拆卸顶板，从深度方向上侧边线缆导入，带风扇安装盖板  
钢板后门，闭合式，垂直分段，180° 铰链

**说明:** 根据安装方式和地点的不同，车门开启角度在具体的应用情况下有所不同

**基本材料:** 钢板

## 产品描述

**尺寸:** 宽度: 800 mm

高度: 2000 mm  
深度: 800 mm

<b>适用于组件的安装高度:</b>	42 U
<b>层面间距 (供货状态下):</b>	545 mm
<b>型式 19":</b>	安装角轨, 482.6 mm (19")
<b>门型号:</b>	封闭式
<b>前/后安装自由空间至 19" 平面:</b>	147 mm / 105 mm
<b>承载力:</b>	15000 N
<b>包装单元:</b>	1 件
<b>重量/包装:</b>	107 kg
<b>EAN:</b>	4028177678521
<b>税率号:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC002499
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002499
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27180207
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27180207
<b>产品描述:</b>	TS IT机柜,玻璃门RAL7035 800x2000x800 42U
<b>认证</b>	
<b>认证:</b>	UL + C-UL
<b>证书:</b>	NA
<b>声明:</b>	符合性声明