

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

## ▶ 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门，带 19" 安装 角轨 – DK 5527.120

Date : 2022-11-3

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# 网络/服务器机柜 TS IT 带玻璃门，带 19" 安装角轨 – DK 5527.120

created: 03.11.2022 build on [www.rittal.com/cn-zh](http://www.rittal.com/cn-zh)



## 产品描述

**材料:** 钢板  
铝  
玻璃门：单片安全玻璃，3 mm

**表面:** 箱体架：浸涂底漆  
内部扩装：浸涂底漆  
门和顶盖：浸涂底漆，粉末涂层

**颜色:** 箱体框架和平板件：RAL 7035  
内部扩装：RAL 9005

**供货范围:** 箱体架 TS 8 带门和顶板  
前面用铝质透明门，180° 铰链  
前/后门锁具：舒适手柄，用于半圆锁芯和安全锁 3524 E  
前面和后面两个 482.6 mm (19") 安装型材用快速固定件可调地固定在深度支撑件上  
间隔垫片，高 50 mm，用于将盖板提至顶板上的风扇开口上方，用于被动通风（随附）。对于不带开口的版本，无需使用。  
连接配件，用于带有接地点的电位平衡装置（随附）  
12 x 19 寸紧固件 1 U，触点式（随附）  
50 个内六角圆头螺钉，导电（随附）  
IPPC 托盘  
顶板，多段式，可拆卸，用于后侧、横向线缆导入装置，配备用于风扇安装盖板的遮盖式开口  
钢板后门，闭合式，垂直分段，180° 铰链

**说明:** 根据安装方式和地点的不同，车门开启角度在具体的应用情况下有所不同

**基本材料:** 钢板

## 产品描述

尺寸: 宽度: 600 mm  
高度: 1800 mm  
深度: 600 mm

适用于组件的安装高度:	38 U
层面间距 (供货状态下):	345 mm
型式 19":	安装角轨, 482.6 mm (19")
门型号:	封闭式
前/后安装自由空间至 19" 平面:	84 mm / 168 mm
承载力:	15000 N
包装单元:	1 件
重量/包装:	75 kg
EAN:	4028177702721
税率号:	94032080
ETIM 7.0:	EC002499
ETIM 6.0:	EC002499
eCl@ss 8.0/8.1:	27180207
eCl@ss 6.0/6.1:	27180207
产品描述:	TS IT 机柜 玻璃门 RAL7035 WHD 600x1800x600
<b>认证</b>	
认证:	UL + C-UL
证书:	NA
声明:	符合性声明