

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

恒温器 机柜内部温度控制器 – SK 3110.000

Date : 2022-11-4

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



恒温器 机柜内部温度控制器 – SK 3110.000

created: 04.11.2022 build on www.rittal.com/cn-zh



产品描述

介绍: 该温度调节器特别适用于控制风扇、加热装置和热交换器，也可以作为信号发生器用于监控控制机柜内部温度。

您的获益: 节省时间的连接技术，即接线板可从外部用螺钉连接。
可以灵活地安装在 EN 50 022 规定的 35 mm 垂直或水平支承轨上，也可以使用附带的适配器卡装在 机柜型材或安装板上

技术数据: 双金属调节器用作热反馈热敏装置
触点配置：单极转换触点（转换触点）作为瞬时开关元件
允许的触点负荷：KI. 5 – 3（加热）：AC ~ 10 (4) A（ $\cos \varphi = 0.6$ 时的电感负荷）/等级 5 – 4（冷却）：AC 5 (4) A（ $\cos \varphi = 0.6$ 时的电感负荷）/ DC = 最大 30 W
开关差：大约 1 K $\pm$ 0.8 K

颜色: RAL 7035

产品描述

额定工作电压: 24 V - 230 V, 1~
24 V - 60 V (DC)

尺寸: 宽度: 71 mm
高度: 71 mm
深度: 33.5 mm

温度范围: 调节范围: +5 °C...+60 °C

eCl@ss 8.0/8.1: 27210707

包装单元: 1 件

重量/包装:	0.1 kg
EAN:	4028177036598
税率号:	90321020
ETIM 7.0:	EC002014
ETIM 6.0:	EC002014
eCl@ss 8.0/8.1:	27210707
eCl@ss 6.0/6.1:	27210707
产品描述:	SK 温度调节器
认证	
认证:	CCC exception letter UL + C-UL VDE
证书:	EAC
声明:	符合性声明