工业级漏水报警器

广泛应用于各种防漏水、水浸的场所



实用性功能
只为更优质的体验

- 实时监测
- 灵敏度可调
- 继电器输出
- 宽电压输入
- 浪涌保护
- 指示灯提醒

24小时不间断监测

性能稳定，检测灵敏，可长时间无间断工作，给您每天24小时的贴心防护。

快速响应，触水即报

PL-LC-02A漏水报警器一旦检测到感应线沿线的任何位置有水侵入即启动报警，数据上传至监控平台。

灵敏度自由调节

可根据检测需求通过面板按钮直接调节灵敏度，最高档位可检测到水滴，无需安装软件，便捷实用。

继电器控制输出

外部调节继电器常态断开或常态闭合，可外接电磁阀门，智能报警器等开关信号设备。

典型应用

TYPICAL APPLICATION

产品参数

PRODUCT PARAMETER

产品尺寸	84*38*56.5mm
外壳颜色	白色
安装方式	35mm 导轨安装
检测距离	500m
产品功耗	正常运行 10mA；报警状态下 30mA 发射瞬时电流 110mA
继电器	1 组，常开 / 常闭可切换
检测距离	500 米
工作温度	-10 ℃ 至 50 ℃
工作湿度	5% 到 95%RH（无冷凝）
电源要求	DC 9~30V，建议使用 DC12V

适用于各类场所

广泛适用于 IDC 机房、智能楼宇、厂房、仓库等所有需要防水的场所