TECHNISCHES DATENBLATT

Hohlraumwachs

Art.-Nr. 0892 082 500

Zum Ausbessern und Langzeitkonservieren

- Extrem hohe Kriechfähigkeit & gutes Eindringvermögen
- Sehr guter Langzeit-Korrosionsschutz
- Außergewöhnliche wasserverdrängende Wirkung
- Hohe Wärmebeständigkeit und gute Kälteflexibilität
- Aromatenfrei
- Selbstheilungseffekt

Inhalt	500 ml
Inhaltsgewicht	450 g
Chemische Basis	Wachs, Additive, Lösemittel
Farbe	Transparent
Dichte	0,69 kg/l
Dichte Bedingung	bei 20°C
Lagerfähigkeit ab Herstellung	24 Monate
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung	bei 10°C bis 30°C

Anwendungsgebiet

Zur Langzeitkonservierung von korrosionsgefährdeten Bereichen in Karosseriehohlräumen. Dient der Nachbehandlung von vorhandenen Versiegelungen und zur Wiederherstellung des Korrosionsschutzes nach einer Unfallreparatur.

Anwendungsinformationen

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Hohlraumwachs mittels Druckbecherpistole und entsprechender Sonde dünn auftragen. Spray je nach Einsatzbereich direkt oder mittels Sonde auftragen. Der Arbeitsdruck muss auf 6bar eingestellt werden.

Hinweis

Die Materialtemperatur sollte +18°C bis +30°C betragen. Empfohlene Trockenschichtdicke 2 - 3 Sprühgänge. Aerosoldose nach Gebrauch überkopf drehen und Verntil leer sprühen.

Bei Oldtimer-Fahrzeugen empfehlen wir einen doppelten Auftrag!
Nach der Verarbeitung die Hohlräume gut belüften.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

PRO1_0892082500, TDB, Rev: 0.59, Stand: 11. 08. 2023