

6GK5116-0BA00-2AB2



SCALANCE XB116 非管理型 IE 交换机，16x 10/100 Mbit/s RJ45 端口；用于架设 小型星状和 线状结构；LED 诊断， IP20， 冗余电源， 24V AC/DC 手册可供下载。

列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
PDF 格式的数据表	下载
服务和支持 (手册，认证，问答...)	下载
该产品的培训课程	SITRAIN – 数字化工业学院

附件



6GK1901-1BB50-0AA0
IE RJ45 接口锁定 RJ45 端
口锁 带钥匙，用于机械 闭
锁 RJ45 端口 1 包 = 1 件。



6GK5980-1CB10-0CA5
直插式端子，3 针；用于 电
源； 24 V DC；用于
SCALANCE XB-200 1 包 =
5 件 备件



6XV1812-8A
电源线，2 芯 电源线，绞合
线， 2x 0.75 mm2，可用拖
车运输 供货单位最大。
2000m 最小订货量 20m ...



6XV1870-3QE30
工业以太网 TP Cord
RJ45/RJ45，CAT 6A，TP
电缆 4x2，预制，带有 2 个
RJ45 连接器，长度 0.3m

显示全部

产品	
商品编号 (市售编号)	6GK5116-0BA00-2AB2
产品说明	SCALANCE XB116 非管理型 IE 交换机，16x 10/100 Mbit/s RJ45 端口；用于架设 小型星状和 线状结构；LED 诊断， IP20， 冗余电源， 24V AC/DC 手册可供下载。
产品家族	SCALANCE XB-100 非网管型
产品生命周期 (PLM)	PM300:有效产品

价格数据	
价格组 / 总部价格组	CM / 5N1
列表价 (不含税)	显示价格
您的单价 (不含税)	显示价格
金属系数	无

交付信息	
出口管制规定	AL : N / ECCN : 9N9999
工厂生产时间	1 天
净重 (Kg)	0.442 Kg
包装尺寸	60.00 x 124.00 x 125.00
包装尺寸单位的测量	MM
数量单位	1 件
包装数量	1

其他产品信息	
EAN	4047622549759
UPC	804766664540
商品代码	85176200
LKZ_FDB/ CatalogID	IK
产品组	2436
组代码	R320
原产地	德国
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive	产品符合 RoHS 标准
产品类别	A: 问题无关，即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别	-
REACH Art. 33 责任信息	
SCIP number	e5d946b1-6644-4965-9bea-247d58cebd18

分类	版本	分类
eClass	12	19-17-01-30
eClass	14	19-17-01-30
eClass	6	19-17-01-06

eClass	7.1	19-17-01-06
eClass	8	19-17-01-06
eClass	9	19-17-01-06
eClass	9.1	19-17-01-06
ETIM	7	EC000734
ETIM	8	EC000734
ETIM	9	EC000734
IDEA	4	5208
UNSPSC	15	39-12-22-14
