



SIMATIC S7-1200, CPU 1211C, 紧凑型 CPU, DC/DC/DC, 机载 I/O: 6 个 24V DC 数字输入; 4 个 24V DC 数字输出; 2 AI 0-10V DC, 电源: DC 20.4-28.8V DC, 程序存储器/数据存储器 75 KB

一般信息	
产品类型标志	CPU 1211C DC/DC/DC
固件版本	V4.6
附带程序包的	
• 工程系统	STEP 7 V18 及以上版本
电源电压	
额定值 (DC)	
• DC 24 V	是
允许范围, 下限 (DC)	20.4 V
允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
反极性保护	是
负载电压 L+	
• 额定值 (DC)	24 V
• 允许范围, 下限 (DC)	20.4 V
• 允许范围, 上限 (DC)	28.8 V
输入电流	
耗用电流 (额定值)	300 mA; 仅 CPU
耗用电流, 最大值	900 mA; CPU 连同全部扩展模块
接通电流, 最大值	12 A; 28.8 V DC 时
I _t	0.5 A ² ·s
输出电流	
用于背板总线 (DC 5 V), 最大值	750 mA; 针对 CM 最大为 5 V DC
传感器供电	
24 V 传感器供电	
• 24 V	L+ 减去 4 V DC (最小值)
功率损失	
功率损失, 典型值	8 W
存储器	
工作存储器	
• 集成	75 kbyte
装载存储器	
• 集成	1 Mbyte
• 插拔式 (SIMATIC 存储卡), 最大值	带有 SIMATIC 存储卡
缓冲	

● 存在	是
● 免维护	是
● 不带电池	是
CPU-处理时间	
对于位运算，典型值	0.08 μs; / 说明
对于字运算，典型值	1.7 μs; / 说明
对于浮点运算，典型值	2.3 μs; / 说明
CPU-组件	
组件数量（总计）	DBs、FCs、FBs、计数器和定时器。可设定地址的模块数量可从1到65535。可不受限制用于整个工作存储器
OB	
● 数量，最大值	只通过代码工作存储器进行限制
数据范围及其剩磁	
保留的数据范围（包括时间、计数器、标记），最大值	14 kbyte
标记	
● 容量，最大值	4 kbyte; 标记范围的大小
本地数据	
● 每个优先等级，最大值	16 kbyte; 优先等级 1（程序周期）：16 KB，优先等级 2 至 26：6 KB
地址范围	
过程映像	
● 输入端，可调整	1 kbyte
● 输出端，可调整	1 kbyte
硬件扩展	
每个系统的组件数量，最大值	3 个通讯模块、1 个信号板
时间	
时钟	
● 硬件时钟（实时时钟）	是
● 缓冲持续时间	480 h; 典型值
● 每日偏差，最大值	25 °C 时 ±60 秒/月
数字输入	
数字输入端数量	6; 集成
● 可用于实现技术功能的输入端	6; HSC（高速运算）
源型输入/漏性输入	是
可同时控制的输入端数量	
所有安装位置	
— 最高可达 40 °C，最大值	6
输入电压	
● 额定值 (DC)	24 V
● 对于信号 “0”	1 mA 时 DC 5 V
● 对于信号 “1”	15 V DC, 当为 2.5 mA 时
输入电流	
● 对于信号 “1”，典型值	4 mA; 额定值
输入延迟（输入电压为额定值时）	
对于标准输入端	
— 可参数化	0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8 / 1.6 / 3.2 / 6.4 / 10.0 / 12.8 / 20.0 μs; 0.05 / 0.1 / 0.2 / 0.4 / 0.8 / 1.6 / 3.2 / 6.4 / 10.0 / 12.8 / 20.0 ms
— 从 “0” 到 “1” 时，最小值	0.2 ms
— 从 “0” 到 “1” 时，最大值	12.8 ms
对于报警输入端	
— 可参数化	是
用于技术功能	
— 可参数化	单个相位：3 @ 100 KHz，差分：3 @ 80 kHz
导线长度	

屏蔽，最大值	500 m; 50 m 用于技术功能
未屏蔽，最大值	300 m; 用于技术功能：否
数字输出	
数字输出端数量	4
其中的快速输出端	4; 100 KHz 脉冲序列输出
感应式关闭电压的限制	L+ (-48 V)
输出端的通断能力	
电阻负载时的最大值	0.5 A
照明负载时的最大值	5 W
输出电压	
对于信号“0”的最大值	0.1 V; 附带 10 kOhm 负载
对于信号“1”，最小值	20 V
输出电流	
对于信号“1”的额定值	0.5 A
针对信号“0”的剩余电流，最大值	0.1 mA
电阻负载时的输出延迟	
从“0”到“1”，最大值	1 μs
从“1”到“0”，最大值	5 μs
开关频率	
电阻负载的脉冲输出端，最大值	100 kHz
继电器输出端	
继电器输出端数量	0
导线长度	
屏蔽，最大值	500 m
未屏蔽，最大值	150 m
模拟输入	
模拟输入端数量	2
输入范围	
电压	是
输入范围（额定值），电压	
0 至 +10 V	是
— 输入电阻（0 至 10 V）	≥100 千欧姆
导线长度	
屏蔽，最大值	100 m; 扭线和屏蔽
模拟输出	
模拟输出端数量	0
输入端的模拟值构成	
集成和转换时间/每通道分辨率	
带有过调制的分辨率（包括符号在内的位数），最大值	10 bit
可参数化的集成时间	是
转换时间（每个通道）	625 μs
传感器	
可连接传感器	
双线传感器	是
1. 接口	
接口类型	PROFINET
电位隔离	是
传输速率的自动计算	是
自动协商	是
自动交叉	是
物理接口	
RJ 45（以太网）	是
端口数量	1

● 集成开关	否
协议	
● PROFINET IO 控制器	是
● PROFINET IO 设备	是
● SIMATIC 通讯	是
● 开放式 IE 通讯	是; 选件也可加密
● 网络服务器	是
● 气液冗余	否
PROFINET IO 控制器	
● 传输速率, 最大值	100 Mbit/s
服务	
— PG/OP 通讯	是; 使用 TLS V1.3 预设进行加密
— 等时模式	否
— IRT	否
— PROFIenergy	否
— 按优先级启动	是
— 带优先启动权限的 IO 设备数量, 最大值	16
— 可连接的 IO 设备数量, 最大值	16
— 用于 RT 的可连接 IO 设备数量, 最大值	16
— 线路上的, 最大值	16
— 激活/取消 IO 设备	是
— 可同时激活/取消的 IO 设备数量, 最大值	8
— 更新时间	更新时间最小值还取决于为 PROFINET IO 设置的通信组件、IO 设备数目以及所组态的用户数据量。
PROFINET IO 设备	
服务	
— PG/OP 通讯	是; 使用 TLS V1.3 预设进行加密
— 等时模式	否
— IRT	否
— PROFIenergy	是
— 共享设备	是
— 共享设备中的 IO 控制器的最大数量	2
协议	
PROFINET IO 支持的协议	是
支持 PROFI-safe 协议	否
PROFIBUS	是; 需要 CM 1243-5 (主机) 或 CM 1242-5 (从站)
OPC UA	是; OPC UA 服务器
AS 接口	是; 需要 CM 1243-2
协议 (以太网)	
● TCP/IP	是
● DHCP	否
● SNMP	是
● DCP	是
● LLDP	是
冗余模式	
气液冗余	
— MRP	否
— MRPD	否
SIMATIC 通讯	
● S7 路由	是
开放式 IE 通讯	
● TCP/IP	是
— 数据长度, 最大值	8 kbyte

— 各端口的多个无源连接，提供支持	是
• ISO-on-TCP (RFC1006)	是
— 数据长度，最大值	8 kbyte
• UDP	是
— 数据长度，最大值	1 472 byte
网络服务器	
• 提供支持	是
• 用户定义的网页	是
OPC UA	
• 组要运行时许可证	是; 需要“基础”许可证
• OPC UA 服务器	是; 数据访问（读、写、订阅），需要运行许可证
— 应用程序验证	可用安全策略无，Basic128Rsa15，Basic256Rsa15，Basic256Sha256
— 用户验证	”匿名 “或通过用户名与密码验证
— 会话数量，最大值	10
— 每次会话的订阅数量，最大值	5
— 扫描间隔，最小值	100 ms
— 发送间隔，最小值	200 ms
— 伺服程式的数量，最大值	20
— 受监控元件 (monitored items) 的数量，建议最大值	1 000
— 服务器接口数量，最大值	2
— 用户自定义服务器接口时节点数量，最大值	2 000
其他协议	
• MODBUS	是
通信功能 / 标题	
S7 通讯	
• 提供支持	是
• 作为服务器	是
• 作为客户端	是
• 每个任务的有效数据，最大值	参见在线帮助（S7 通讯，用户数据大小）
连接数量	
• 全部	PG 接口：4 预留 / 4 最多；HMI 接口：12 预留 / 18 最多；S7 接口：8 预留 / 14 最多；开放性用户接口：8 预留 / 14 最多；Web 接口：2 预留 / 30 最多；OPC UA 接口：0 预留 / 10 最多；接口总计：34 预留 / 64 最多
调试功能测试	
状态/控制	
• 变量状态/控制	是
• 变量	输入/输出端、标记、DB、外围设备输入/输出端、计时器、计数器
强制	
• 强制	是
诊断缓冲器	
• 存在	是
Trace	
• 可组态 Trace 的数量	2
• 每个 Trace 的最大存储容量	512 kbyte
报警/诊断/状态信息	
诊断显示 LED	
• RUN/STOP LED	是
• ERROR LED	是
• MAINT LED	是
集成功能	
频率测量	是
控制定位	是
用于调节位置的定位轴数量，最大值	8
通过正向接口的定位轴数量	4; 带集成输出端

PID 调节器	是
报警输入端的数量	4
脉冲输出端的数量	4
极限频率（脉冲）	100 kHz
电位隔离	
数字输入电位隔离	
• 数字输入电位隔离	否
• 在通道之间，分组点数	1
数字输出电位隔离	
• 数字输出电位隔离	是
• 在通道之间	否
• 在通道之间，分组点数	1
EMV	
抗静态放电干扰的能力	
• 抗静态放电干扰的能力符合 IEC 61000-4-2	是
— 空气放电时的试验电压	8 kV
— 接触放电时的试验电压	6 kV
与导线相关的抗干扰能力	
• 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-4	是
• 信号导线的抗干扰能力，符合 IEC 61000-4-4	是
针对冲击电压的抗干扰能力（浪涌）	
• 电源导线的抗干扰能力符合 IEC 61000-4-5	是
针对通过高频场引起的导线干扰量的抗干扰能力	
• 针对高频射线的抗干扰性，符合 IEC 61000-4-6	是
依据 EN 55 011 标准抑制无线电干扰辐射	
• 极限值等级 A 适用于工业领域中的应用	是; 组 1
• 极限值等级 B 适用于居民区中的应用	是; 通过恰当的措施确保遵守 EN 55011 规定的 B 级极限值
防护等级和防护类别	
防护等级 IP	IP20
标准、许可、证书	
CE 标记	是
UL 许可	是
cULus	是
FM 许可	是
RCM（原 C-TICK）	是
KC 许可	是
船舶建造许可	是
环境要求	
露天情况下	
• 最大落差	0.3 m; 五个，在发货包装内
运行中的环境温度	
• 最小值	-20 °C
• 最大值	60 °C
• 水平安装，最小值	-20 °C
• 水平安装，最大值	60 °C
• 垂直安装，最小值	-20 °C
• 垂直安装，最大值	50 °C
运输/储存时的环境温度	
• 最小值	-40 °C
• 最大值	70 °C
气压符合 IEC 60068-2-13 标准要求	
• 操作，最小值	795 hPa
• 操作，最大值	1 080 hPa

● 存放/运输，最小值	660 hPa
● 存放/运输，最大值	1 080 hPa
参考海平面的运行高度	
● 安装高度，最小值	-1 000 m
● 安装高度，最大值	5 000 m; 安装高度 > 2000 m 时受限，参见手册
相对空气湿度	
● 操作，最大值	95 %; 无凝结
振动	
● 运行疲劳极限符合 IEC 60068-2-6	2 g (m/s²) 面板安装，1 g (m/s²) DIN 凹槽导轨
● 操作，测试符合 IEC 60068-2-6	是
冲击测试	
● 测试符合 IEC 60068-2-27	是; IEC 68, 2-27 部分；半波正弦：冲击强度 15 g（峰值），持续时间 11 ms
有害物质浓度	
● RH < 60% 时的 SO ₂ ，无冷凝	二氧化硫： < 0.5 ppm；硫化氢： < 0.1 ppm；RH < 60% 无冷凝液
项目组态 / 标题	
项目组态 / 编程 / 标题	
编程语言	
— KOP	是
— FUP	是
— SCL	是
技术保护	
● 用户程序保护/密码保护	是
● 复制保护	是
● 模块保护	是
访问保护	
● 保护机密组态数据	是
● 防护级别：写保护	是
● 防护级别：读写保护	是
● 防护级别：全部保护	是
编程 / 循环时间监控 / 标题	
● 可调整	是
尺寸	
宽度	90 mm
高度	100 mm
深度	75 mm
重量	
重量，约	370 g
上一次修改：	2024/3/12 