

编号: 1FL6042-2AF21-1AA1

SIMOTICS S-1FL6 工作电压 230V 3AC Pn=0.75kW;nn=3000转/分, m0=2.39牛米;MN=2.39 Nm 轴高 40 mm 增量编码器 TTL 2500 incr./rev. 带羽键 公差 N 无保持制动器 防护等级 IP65, 带密封圈, 与变频器兼容 SINAMICS V90

	标价 (不含增值税)	显示价格
	客户价格	显示价格
	服务与支持 (手册、证书、常见问题解答等)	下载

图像相似

附属品				
				
6FX3002-2CT20-1AF0 信号电缆预制 6FX3002-2CT20-1AF0, 用于 S-1FL6 LI 编码器 3x 2x 0.20+2x2X0.25 C 运动连...	6SL3210-5FB10-8UA0 SINAMICS V90 输入电压: 200-240V 1/3 相交流电 -15%/+10% 10.4 A/5.0 A 45-66 输出电压: 0 – 输...	6SL3210-5FB10-8UF0 SINAMICS V90, 带 PROFINET 输入电压: 200-240V 1/3 相交流电 -15%/+10% 10.4 A/5.0 A...	3RV2011-1KA10型 S00 型断路器, 用于电机保护, CLASS 10 A型 9...12 A N 型 163 A 螺丝端子 标准开关容量	显示全部

产品

货号 (面向市场的货号)	编号: 1FL6042-2AF21-1AA1
产品描述	SIMOTICS S-1FL6 工作电压 230V 3AC Pn=0.75kW;nn=3000 转/分, m0=2.39牛米;MN=2.39 Nm 轴高 40 mm 增量编码器 TTL 2500 incr./rev. 带羽键 公差 N 无保持制动器 防护等级 IP65, 带密封圈, 与变频器兼容 SINAMICS V90
产品系列	不可用
产品生命周期 (PLM)	PM300: 活性产品

价格数据

价格组 / 总部价格组	DMS系统
标价 (不含增值税)	显示价格
客户价格	显示价格
金属因子	----71

送货信息

出口管制条例	铝: N / ECCN: N
工厂生产时间	5 天/天
净重 (kg)	2.800 千克
包装尺寸	182.00 x 316.00 x 170.00
包装尺寸计量单位	毫米
数量单位	1 件
包装数量	1

其他产品信息

EAN公司	4042948670910
刚果爱国者联盟	804766254864
商品代码	8501510090
LKZ_FDB/ 目录ID	NC81型
产品组	3585
集团代码	R220型
原产国	中国
符合RoHS指令的物质限制	开始: 2018.01.01
产品分类	C: 按订单制造/生产的产品, 不能重复使用或再利用或退回信用。
WEEE (2012/19/EU) 回收义务	-
REACH 第 33 条 根据当前候选人名单通知的义务	
SCIP编号	不可用

分类

	版本	分类
e类	12	27-02-26-02

e类	14	27-02-26-02
e类	6	27-02-26-02
e类	7.1	27-02-26-02
e类	8	27-02-26-02
e类	9	27-02-26-02
e类	9.1	27-02-26-02
东伊运	7	EC001851
东伊运	8	EC001851
东伊运	9	EC001851
联合国社会科学委员会	15	26-10-11-09